CELOFOAM

Schiumadetergente disincrostante acido

DESCRIZIONE

Celofoam è un detergente schiumogeno acido da utilizzare per il lavaggio periodico o quotidiano delle superfici presenti nell'industria dell'imbottigliamento, nel settore lattiero caseario ed in generale nell'industria alimentare e nel settore zootecnico. Il formulato risulta ideale anche per la rimozione dello sporco proteico presente nel settore ittico.

Celofoam è in grado di rimuovere efficacemente svariate tipologie di contaminazione inorganica (calcare) anche su superfici molto contaminate che lavorano a caldo. L'ottimo potere aggrappante sulle superfici verticali ed una veloce risciacquabilità ne facilitano l'utilizzo.
Celofoam può essere applicato con una vasta gamma di attrezzature di erogazione (Easyfoam P, Combifoam, Foamlance, Sistemi centralizzati ecc...)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: liquido limpido verde oliva
pH: < 2
pH (soluzione al 6% a 20°C): 2±0,5
Densità relativa a 20°C: 1,35±0,05
Conduttività sol. 1% a 25°C: 17,6 mS/cm

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

MODALITÀ D'USO*

Prelavaggio con acqua seguito da aspersione a schiuma di **Celofoam** direttamente sulle superfici da lavare in concentrazioni comprese tra il 3 e il 6% in funzione della tipologia di sporco e del livello di contaminazione. Utilizzare a temperature ambiente e su superfici non calde. Dopo 10'–15' di contatto prevedere un accurato risciacquo finale da effettuarsi con acqua potabile per eliminare ogni eventuale traccia della soluzione lavante. Evitare comunque contatti prolungati con le superfici (> 1 ora).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Celofoam trova applicazione nella detergenza acida di pareti, pavimenti, esterno di attrezzature e linee, tavoli e nastri di trasporto, serbatoi di stoccaggio. Nel settore zootecnico viene impiegato per procedure di disincrostazione di superfici precedentemente trattate con detergenti alcalini, ad esempio negli stabulari o nei locali di ricovero di animali vivi.

Referenza: CELOFOAM_TDS_IT_2280925_Italy

AEB SPA • Via Vittorio Arici, 104 - S. Polo 25134 Brescia (Italia) • +39 030 23071 • info@aeb-group.com • www.aeb-group.com

CELOFOAM

COMPATIBILIÀ DEL FORMULATO

Celofoam risulta compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti nelle industrie alimentari se utilizzato secondo le indicazioni del produttore. Si può utilizzare con attenzione anche su alluminio. In caso di dubbio valutare il singolo materiale prima dell'utilizzo.

PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme. Consultare la scheda di sicurezza.

METODOLOGIA DI TITOLAZIONE

Prelievo: 50 mL di soluzione lavante
Indicatore: fenoftaleina
Titolante: Idrossido di Sodio (NaOH) 1N

% (v/v) **Celofoam**= mL titolante x 0,240
% (w/w) **Celofoam** = mL titolante x 0,177.

CONFEZIONI

Taniche da kg 25 netti.

*Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.

Referenza: CELOFOAM_TDS_IT_2280925_Italy