



CEPOFOAM

Schiumadetergente disincrostante acido esente da fosforo

→ DESCRIZIONE

Cepofoam è un detergente schiumogeno acido da utilizzare per il lavaggio periodico o quotidiano delle superfici presenti nell'industria dell'imbottigliamento, nel settore lattiero caseario ed in generale nell'industria alimentare e nel settore zootecnico. Il formulato risulta indicato laddove siano presenti problemi legati alla gestione degli scarichi in quanto si riduce l'impatto ambientale.

Cepofoam è in grado di rimuovere efficacemente svariate tipologie di contaminazione inorganica (calcare) anche su superfici molto contaminate. L'ottimo potere aggrappante sulle superfici verticali ed una veloce risciacquabilità ne facilitano l'utilizzo.

Cepofoam può essere applicato con una vasta gamma di attrezzature di erogazione (Easyfoam P, Combifoam, Foam lance, Sistemi centralizzati, ecc.).

→ CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: liquido limpido marroncino

pH: $1,0 \pm 0,5$

pH (soluzione al 6% a 20°C): $1,5 \pm 0,5$

Densità relativa a 20°C: $1,05 \pm 0,05$

Conduttività sol. 1% a 25°C: 4,2 mS/cm

Contenuto in fosforo (P): assente

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

→ MODALITÀ D'USO*

Prelavaggio con acqua seguito da aspersione a schiuma di **Cepofoam** direttamente sulle superfici da lavare in concentrazioni comprese tra il 3% ed il 6% in funzione della tipologia di sporco e del livello di contaminazione. Utilizzare a temperature ambiente e su superfici non calde. Dopo 10'-15' di contatto prevedere un accurato risciacquo finale da effettuarsi con acqua potabile per eliminare ogni eventuale traccia della soluzione lavante. Evitare comunque contatti prolungati con le superfici (> 1 ora).

→ CAMPI DI APPLICAZIONE

Cepofoam trova applicazione nella detergenza acida di pareti, pavimenti, esterno di attrezzature e linee, tavoli e nastri di trasporto, serbatoi di stoccaggio.





CEPOFOAM

→ COMPATIBILITÀ DEL FORMULATO

Cepofoam risulta compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti nelle industrie alimentari se utilizzato secondo le indicazioni del produttore. Prima di utilizzare **Cepofoam**, in caso di condizioni ambientali critiche (presenza di leghe leggere, pavimenti con rivestimento non antiacido, ecc.), si consiglia di effettuare test localizzato con la presenza di un tecnico AEB.

→ PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme. Consultare la scheda di sicurezza.

→ METODOLOGIA DI TITOLAZIONE

Prelievo: 100 mL di soluzione lavante

Indicatore: fenoftaleina

Titolante: Idrossido di Sodio (NaOH) 1N

% (v/v) **Cepofoam** = mL titolante x 0,69

% (w/w) **Cepofoam** = mL titolante x 0,833

→ CONFEZIONI

Taniche da kg 25 netti.

BIG da kg 1000 netti.

*Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.

