



# SINTODRY CC

.....  
Formulato per l'utilizzo su sistemi di lubrificazione a secco di nastri trasportatori in materiale plastico e in acciaio  
.....

## → DESCRIZIONE

**Sintodry CC** è un lubrificante liquido per nastri trasportatori adibiti alla movimentazione di contenitori in plastica (PET), cartone poliaccoppiato (tipo TETRA) per liquidi, vetro e lattine, da utilizzare su nastrovie in plastica come su quelle in acciaio inox nel settore alimentare, cosmetico e farmaceutico.

**Sintodry CC** è erogato in forma non diluita con intervalli tra una spruzzatura e la successiva anche molto lunghi (20-60 minuti).

**Sintodry CC** non manifesta fenomeni di schiumosità e consente di eliminare completamente i consumi di acqua riducendo sensibilmente i costi di esercizio.

**Sintodry CC** viene erogato tramite sistemi centralizzati appositamente strutturati (Lubimatic Control Dry). Per maggiori dettagli fare riferimento alla documentazione specifica.

## → CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: liquido bianco

pH (in soluzione all'1%):  $7,0 \pm 0,5$

Densità relativa a 20°C: 0,98-1,05

Contenuto in fosforo (P): assente

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

## → MODALITÀ D'USO\*

La distribuzione di **Sintodry CC** è effettuata senza diluizione tramite l'ausilio di sistemi centralizzati ad alta precisione tipo Lubimatic Control Dry, suddividendo l'impianto in zone nel caso di linee particolarmente lunghe o complesse e utilizzando ugelli con spruzzatura a ventaglio. La frequenza di spruzzatura risulta in funzione della velocità di scorrimento delle linee. La compatibilità con il materiale degli imballi dovrebbe essere valutata prima dell'applicazione del formulato.

## → CAMPI DI APPLICAZIONE

Lubrificazione di nastri in materiale plastico e acciaio inox.





## SINTODRY CC

### → COMPATIBILITÀ DEL FORMULATO

**Sintodry CC** risulta compatibile con tutti i materiali normalmente presenti nelle industrie alimentari, cosmetiche e farmaceutiche se utilizzato secondo le indicazioni del produttore. In caso di dubbio valutare il singolo materiale prima dell'utilizzo.

**Sintodry CC** è scarsamente compatibile con i lubrificanti tradizionali (sapone e ammine) per cui si consiglia il lavaggio delle linee prima della sua applicazione.

### → PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme. Consultare la scheda di sicurezza.

### → CONFEZIONI

BIG da kg 1000 netti.

\*Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.

