SNOLL

Detergente acido disincrostante a base di fosforico

DESCRIZIONE

Snoll è un formulato a base di acido fosforico a bassa schiuma che permette di ottenere una soluzione disincrostante in grado di rimuovere i residui inorganici (calcare) ed un'azione detergente sullo sporco di natura proteica.

Snoll è utilizzabile per una vasta gamma di applicazioni tra cui trova ideale collocazione per il lavaggio e la disincrostante periodica di macchine lavastoviglie.

Snoll è utilizzabile, laddove necessario, attraverso sistemi automatici di dosaggio e controllo così da assicurare il corretto dosaggio del formulato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: liquido limpido verde
pH (soluzione 1%): 2,0 ± 0,5
Densità relativa a 20°C: 1,3 ± 0,05
Conduttività sol.1% a 25°C: 5 mS/cm

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

MODALITÀ D'USO*

Utilizzare **Snoll** con concentrazioni variabili dal 5% al 10% in funzione della durezza dell'acqua di esercizio e del grado di contaminazione presente (calcare). Per l'applicazione su lavapiatti e lavabicchieri prevedere inizialmente di scollegare la centralina di dosaggio del detergente (Dosaliquid). Inserire nella macchina vuota la corretta concentrazione con acqua pulita e lasciare agire la soluzione fino ad ottenere una perfetta disincrostazione. Risciacquo finale con acqua potabile fino alla completa eliminazione di ogni possibile residuo di detergente.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Trattamento di lavaggio e disincrostazione di lavastoviglie, lavatrici, bollitori caldaie e lavabiancheria. Disincrostazione di utensili ed attrezzature da cucina.

Referenza: SNOLL_TDS_IT_2270825_Italy

AEB SPA • Via Vittorio Arici, 104 - S. Polo 25134 Brescia (Italia) • +39 030 23071 • info@aeb-group.com • www.aeb-group.com

SNOLL

⇢ COMPATIBILITÀ DEL FORMULATO

Snoll risulta compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti se utilizzato secondo le indicazioni del produttore. In caso di dubbio valutare il singolo materiale prima dell'utilizzo.

⇢ PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme e dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio può influire sull'aspetto, riportare alla temperatura indicata in etichetta ed agitare prima dell'uso. Consultare la scheda di sicurezza.

⇢ CONFEZIONI

Flaconi da kg 1 netti in scatole da kg 20.
Taniche da kg 5 netti in scatole da kg 20.
Taniche da kg 5 netti in scatole da kg 10.
Taniche da kg 10 netti.
Taniche da kg 20 netti.

*Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.

Referenza: SNOLL_TDS_IT_2270825_Italy

AEB SPA • Via Vittorio Arici, 104 - S. Polo 25134 Brescia (Italia) • +39 030 23071 • info@aeb-group.com • www.aeb-group.com