



# GLOSS-SPEED

.....  
Cera metallizzata autolucidante da utilizzare con macchine ad alta velocità  
.....

## → DESCRIZIONE

**Gloss-Speed** è una cera metallizzata autolucidante adatta per trattamenti di pavimenti e superfici soggette a grande passaggio applicabile con macchine ad alta velocità.

**Gloss-Speed** una volta posizionato è in grado di conferire alle superfici trattate una notevole lucentezza con effetto bagnato mantenendole nel contempo non scivolose (effetto antisdrucchiolo).

**Gloss-Speed** non va utilizzato su superfici in legno se queste non sono state prima trattate recentemente con prodotti impermeabilizzanti.

## → CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: liquido bianco

pH (tal quale): 8,2-9,2

Densità relativa a 20°C: 1,05 ± 0,05

Odore: caratteristico

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

## → MODALITÀ D'USO\*

Applicare il **Gloss-Speed** senza diluizione nel seguente modo:

1. Lavare perfettamente le superfici da trattare ed aspettare che siano completamente asciutte. Nel caso di superfici cerate prevedere una completa deceratura.
2. Applicare il **Gloss-Speed** tramite l'ausilio di un mop o con un spandicera, in strato uniforme e senza strofinare.
3. Dopo asciugatura stendere una seconda mano con identica modalità in senso incrociato alla prima mano stesa.
4. Prima di riaprire il pavimento al traffico accertarsi che il formulato sia completamente asciutto.

La resa del prodotto consente di coprire, con unica mano, per 1 kg di formulato una superficie di circa 40-60 metri quadrati. Per la manutenzione ordinaria dei pavimenti è possibile eseguire dei lavaggi con detergenti neutri. Nelle zone a maggiore traffico è possibile ripristinare la pellicola di **Gloss-Speed** mediante il sistema "spray buffer".





## GLOSS-SPEED

### → CAMPI DI APPLICAZIONE

Trattamento protettivo e lucidante di superfici e pavimenti di graniglia, in marmo, grés, granito, cotto, PVC e linoleum. Trattamento di superfici in gomma nere e in rilievo.

### → COMPATIBILITÀ DEL FORMULATO

**Gloss-Speed** risulta compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti se utilizzato secondo le indicazioni del produttore. In caso di dubbio valutare il singolo materiale prima dell'utilizzo.

### → PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme e dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio può influire sull'aspetto, riportare alla temperatura indicata in etichetta ed agitare prima dell'uso. Consultare la scheda di sicurezza.

### → CONFEZIONI

Taniche da kg 10 netti.

\*Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.

