



OLIFOAM

.....

Espuma detergente com solvente de média alcalinidade

.....

→ DESCRIÇÃO TÉCNICA

Olifoam é um espuma-detergente líquido com solvente de média alcalinidade, adequado para tratamentos de limpeza na indústria alimentar e de engarrafamento de bebidas.

Olifoam é capaz de remover facilmente resíduos de gordura, óleo vegetal e mineral, massa lubrificante, borracha, fuligem de carrinhos e lama mista das superfícies tratadas, graças à presença de componentes solventes e alcalinos.

Olifoam pode ser utilizado em todos os tipos de superfícies laváveis e, graças à capacidade da sua espuma, é particularmente adequado para a limpeza de túneis de fritura e processamento de vegetais.

→ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto físico: líquido límpido castanho pH (100%): $13,5 \pm 0,5$
pH (solução a 6%): $12,0 \pm 0,5$ Densidade relativa a 20°C: $1,05 \pm 0,05$
Condutividade em sol. 1% a 25°C: 1,1 mS/cm

Os dados químico-físicos indicados representam características típicas do produto derivante das análises às quais este é submetido. Estes valores não constituem especificação.

→ MODO DE APLICAR*

É aplicado em doses variáveis de 3 a 6% em função da tipologia, do grau de contaminação presente e da frequência de intervenção.

Enxague final com água potável até a completa eliminação de qualquer vestígio do detergente.

→ CAMPOS DE APLICAÇÃO

Limpeza de superfícies, pavimentos, áreas de laboração e exterior de equipamentos. Lavagem de tapetes transportadores de garrafas, linhas de túnel para processamento de vegetais e linhas de fritura.





OLIFOAM

→ COMPATIBILIDADE DO FORMULADO

Olifoam é compatível com a maior parte dos materiais normalmente presentes nas indústrias alimentares quando utilizado segundo as indicações do fabricante. Em caso de dúvida, antes de utilizar, avaliar cada material individualmente.

→ RECOMENDAÇÕES SOBRE A MANIPULAÇÃO E O ARMAZENAMENTO

Conservar na embalagem original, protegido de temperaturas extremas.
Consultar a ficha de dados de segurança.

→ METODOLOGIA DE TITULAÇÃO

Amostra: 100 mL de solução lavante

Indicador: fenolftaleína

Titulante: Ácido clorídrico (HCl) 1N

% (v/v) **Olifoam** = mL titulante x 1,43.

% (w/w) **Olifoam** = mL titulante x 1,667.

→ EMBALAGENS

Bidão plástico com 25 kg.

*As indicações citadas foram estabelecidas para condições de utilização geral. Em situações que alterem as condições normais, por exemplo, a dureza da água, o método de trabalho ou por problemas de limpeza, sugerimos consultar-nos: o nosso serviço técnico está à vossa disposição para aconselhar-vos e colaborar convosco.

