



SANIFOAM

.....

Espuma-detergente alcalino com elevado conteúdo em cloro

.....

→ DESCRIÇÃO TÉCNICA

Sanifoam é um espuma-detergente alcalino com elevado teor de cloro, destinado à limpeza quotidiana em todos os setores da indústria alimentar e no setor zootécnico, adequado para todas as superfícies, com forte poder oxidante.

Sanifoam remove eficazmente vários tipos de contaminações orgânicas como gorduras de origem animal e vegetal, sujidade untuosa e proteica, resíduos da transformação do peixe e dos vegetais mesmo em áreas muito contaminadas.

Sanifoam apresenta, em termos funcionais, características intermédias entre um detergente espumoso tradicional e um gel: excelente poder de aderência sobre as superfícies verticais com duração no tempo e uma melhor limpeza com enxaguabilidade rápida.

Sanifoam pode ser aplicado com uma vasta gama de equipamentos de aspersão (Easyfoam P, Combifoam, Foamlance, Sistemas centralizados, etc.).

→ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto físico: líquido límpido de cor amarela.

pH: > 12.

pH (solução a 6% a 20°C): > 12.

Densidade relativa a 20°C: 1,2 ± 0,05.

Condutividade sol. 1% a 25%: 9,6 mS/cm

Cloro ativado (solução a 1%): 700 ppm.

Os dados físico-químicos indicados representam características típicas do produto resultantes das análises a que foi submetido. Estes valores não são específicos.

→ MODO DE APLICAR

Pré-lavagem com água (35°C a 60°C) e sucessiva aplicação da espuma de **Sanifoam** diretamente sobre as superfícies a serem lavadas em concentrações entre os 3% e os 6%, em função do tipo de sujidade e do nível de contaminação. Aplicar à temperatura ambiente e sobre superfícies que não estejam quentes. Após 10'-15' de contacto efetuar um cuidadoso enxaguamento final com água potável para eliminar todos os eventuais vestígios da solução de limpeza. Evitar contactos prolongados com as superfícies (> 1 hora).





SANIFOAM

→ CAMPOS DE APLICAÇÃO

Sanifoam pode ser utilizado na limpeza de paredes, pavimentos, parte externa de equipamentos e linhas de produção, mesas e tapetes transportadores.

→ COMPATIBILIDADE DO FORMULADO

Sanifoam, quando utilizado segundo as indicações do fabricante. é compatível com a maior parte dos materiais normalmente presentes nas indústrias alimentares. Não utilizar sobre metais leves como alumínio e ferro zincado. Em caso de dúvida, antes de utilizar, avaliar cada material individualmente.

→ RECOMENDAÇÕES SOBRE A MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Conservar o formulado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.
Teme o gelo: conservar a temperaturas superiores a 7°C.
Consultar a ficha de dados de Segurança.

→ METODOLOGIA DE TITULAÇÃO

Amostra: 50 mL de solução lavante.
Indicador : fenoltaleína + algumas gotas de tiosulfato.
Titulante : Ácido clorídrico (HCl) 1N.

% (v/v) **Sanifoam** = mL titulante x 0,83

% (w/w) **Sanifoam** = mL titulante x 1,00.

→ EMBALAGENS

Bibão plástico com 25 kg.

As indicações citadas foram estabelecidas para condições de utilização geral. Em situações que alterem as condições normais, por exemplo, a dureza da água, o método de trabalho ou por problemas de limpeza, sugerimos consultar-nos: o nosso serviço técnico está à vossa disposição para aconselhar-vos e colaborar convosco.

