BATFOAM FG

Antischiuma in emulsione acquosa

DESCRIZIONE TECNICA

BATFOAM FG è un antischiuma in emulsione acquosa esente da silicone e utilizzabile per l'abbattimento della schiuma nei processi industriali in cui si lavorano alimenti per uso umano o animale.
BATFOAM FG agisce in superficie rompendo la tensione superficiale delle bolle schiumogene. Il prodotto esplica la sua azione sia a livello superficiale sia all'interno del sistema in cui viene immesso.

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Miscela di principi antischiuma di origine vegetale
Aspetto fisico: liquido viscoso bianco-panna
pH puro: 7,5 ± 1,0
Densità relativa a 20°C: 0,99 ± 0,02

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

DOSAGGIO

3-10 g/hL.

MODALITÀ D'USO

BATFOAM FG è direttamente miscibile ai liquidi in cui è necessario controllare lo sviluppo di schiuma, anche con dosatrici automatiche.

STORAGE AND PACKAGING

BATFOAM FG deve essere stoccato al riparo da temperature estreme, preferibilmente a temperatura <20°C. Se **BATFOAM FG** dovesse congelare, riportarlo a temperatura ambiente e mescolarlo prima dell'uso. La conservabilità di **BATFOAM FG** nella confezione originale chiusa è di 6 mesi dalla data di produzione.

Canestri da kg 25 netti.
Big da 1000 Kg netti.

Referenza: BATFOAM_FG_TDS_IT_1260423_FOOD_Italy

AEB SPA • Via Vittorio Arici, 104 - S. Polo 25134 Brescia (Italy) • +39 030 23071 • info@aeb-group.com • www.aeb-group.com