



MERCAPTON®

Elimination et prévention des goûts et odeurs d'H₂S

→ INTÉRÊTS OENOLOGIQUES

- Solution de sulfate de cuivre et de tanins ellagiques pour la prévention et le traitement des composés soufrés «légers»
- Limite les goûts de réduit, goûts de bock, odeurs putrides, résidus sulfhydriques de pesticides, goûts de bourbes
- Indispensable en cas d'utilisation de levures agglomérantes pour la prise de mousse
- Précipitation aisée des sulfures de cuivre ce qui diminue le risque de solubilisation excessive de cuivre
- Permet une meilleure expression aromatique.

→ COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sulfate de cuivre : concentration en cuivre 5g/l
- Tanins ellagiques de châtaignier
- Acide L(+)-tartrique
- Conservateur : bisulfite de potassium (teneur maximale en SO₂ : 2 g/l)

Pour usage alimentaire. Pour usage œnologique. Produit conforme aux normes du Codex Oenologique International.

→ DOSES D'EMPLOI

S'utilise sur :

- **Vins en fermentation alcoolique** : jusqu'à 20 ml/hl en apport fractionné
- **Vins en fin de fermentation alcoolique** : 10 à 15 ml/hl et sur préconisation de votre œnologue
- **Vins terminés en fermentation alcoolique** : 10 ml/hl en fonction des apports déjà réalisés et sur préconisation de votre œnologue
- **Vins troubles avant Filtration** : 5 à 10 ml/hl
- **Vins clairs** : 3 à 10 ml/hl
- **Mise en bouteilles méthode traditionnelle ou dégorgement** : 3 à 10 ml/hl

L'ajout de 10 ml/hl apporte 0.5 mg/l de cuivre.

- La teneur maximale en cuivre dans le vin ne doit pas dépasser 1mg/l.
- Ces doses d'emploi sont indicatives et dépendent de la teneur en cuivre du vin avant traitement et des apports déjà effectués précédemment. Demander conseil à votre œnologue.

→ MODE D'EMPLOI

- Bien agiter le produit avant utilisation.
- Délayer dans 10 fois son volume de vin puis incorporer au volume.

→ INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Procéder à une analyse de la teneur en cuivre avant tout ajout.

→ CONSERVATION ET CONDITIONNEMENTS

Conserver dans son emballage scellé d'origine, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, exempt d'odeur et à une température comprise entre 5 et 25°C. Respecter la DDM indiquée sur l'emballage. Utiliser rapidement après ouverture.

- Flacon 1Kg en carton de 20 Kg (20 x 1 Kg).
- Bidon 5 Kg

