OXY F

Additivo per OXISYSTEM

DESCRIZIONE TECNICA

OXY F viene utilizzato con OXISYSTEM come additivo con funzione di catalizzatore per il trattamento delle acque reflue. Viene impiegato come reagente per la reazione di Fenton, che utilizza **OXY F** come catalizzatore e **OXY A** per la reazione di ossidazione.

Il reagente di Fenton reagisce per produrre radicali idrossilici con forte ossidazione. Grazie a OXISYSTEM, questa reazione avviene ad altissima velocità.

OXISYSTEM è un sistema brevettato, unico al mondo, in grado di accelerare la reazione portando alla demolizione e alla riduzione dei composti inquinanti organici insolubili nelle acque reflue, riducendoli fino al 60-70% nei casi più importanti.

OXY F viene dosato automaticamente e proporzionalmente al refluo in passaggio in abbinamento con **OXY A.**

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Soluzione acquosa di solfato ferroso stabilizzato.

DOSI D'IMPIEGO

Da 0,3 a 1 g/L in base ai parametri del refluo.

MODALITÀ D'USO

Pronto all'uso e dosato automaticamente da OXISYSTEM

CONSERVAZIONE E CONFEZIONI

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da luce e calore diretti.

Taniche da 20 kg netti.
Fusti da 240 kg netti.
Big da 1000 kg netti.

Referenza: OXY_F_TDS_IT_0041126_OENO_Italy

AEB SPA • Via Vittorio Arici, 104 - S. Polo 25134 Brescia (Italia) • +39 030 23071 • info@aeb-group.com • www.aeb-group.com