



REMOX

Detergente alcalino de alta causticidade

→ DESCRIÇÃO TÉCNICA

Remox é um formulado líquido de alta causticidade capaz de solubilizar e remover de maneira completa e rápida resíduos orgânicos, deixando as superfícies tratadas perfeitamente brilhantes e sem manchas opacas.

Remox misturado com o Remoxan, numa única operação, permite limpar e higienizar superfícies com incrustações muito consistentes. Esta combinação permite eliminar a matéria corante e precipitados formados pelos taninos, ajudando a higienizar as superfícies.

→ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto físico: líquido límpido incolor

pH (solução a 1%): $12,0 \pm 0,5$

Densidade relativa a 20°C: $1,25 \pm 0,05$

Os dados físico-químicos indicados representam características típicas do produto decorrentes das análises a que estão sujeitos. Esses valores não são específicos.

→ MODO DE APLICAR*

Utilizar **Remox** em concentrações variáveis de 2 a 8% segundo a tipologia e o grau de contaminação presente. São aconselhadas temperaturas superiores a 50°C. Enxaguamento final com água potável até à completa eliminação de todos os resíduos do detergente.

→ CAMPOS DE APLICAÇÃO

Limpeza alcalina de enchedoras, cubas e tanques para vinho. Limpeza e branqueamento de tanques de armazenamento e fermentação em madeira, cimento, aço inoxidável, fibra de vidro e revestimentos à base de resina epóxi. Limpeza, branqueamento e desodorização de filtros, tubulações, doseadores, enchedoras e outros equipamentos de engarrafamento, pasteurizadores.





REMOX

→ COMPATIBILIDADE DOS FORMULADOS

Remox é compatível com a maioria dos materiais presentes na indústria alimentar se utilizado segundo as indicações do produtor. Não utilizar sobre alumínio, cobre, ferro zincado, em superfícies tratadas com resinas fenólicas e com tintas nitro.

Em caso de dúvida, avalie o material individualmente antes de usar.

→ PRECAUÇÕES PARA A MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Conservar o formulado afastado de temperaturas extremas. Teme o gelo. Conservar a temperatura superior a 7°C. Consultar a ficha de dados de segurança.

→ METODOLOGIA DE TITULAÇÃO

Disponível mediante solicitação.

→ EMBALAGENS.

Bidão de 25 kg.

IBC de 1100 kg.

*As indicações mostradas foram estabelecidas para condições gerais de uso. Em condições que se afastam da norma, por exemplo, dependendo da dureza específica da água, do método de trabalho ou problemas de limpeza, sugerimos que nos consulte; o serviço técnico terá prazer em aconselhá-lo e em colaborar consigo.

