BATFOAM SB1

Antiespuma

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Batfoam SB1 é uma emulsão à base de silicone de qualidade alimentar**.**
Pode ser utilizado puro ou diluído, em qualquer intervalo de pH e a temperaturas entre os 10 e 100°C.
Produto eficaz à base de silicone alimentar, estudado para fazer frente a problemas de espuma na indústria das bebidas, por exemplo, na fermentação, graças à redução da tensão superficial, tem o enorme poder de dispersão em líquidos e partículas de espuma e à incorporação de aditivos capazes de destruir a espuma que se volta a formar. Para utilização em tanques de fermentação de cerveja no início do enchimento dos tanques.

COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Silicone de grau alimentar.

DOSE A APLICAR

De 1 a 3 g/hL. Recomenda-se a realização de ensaios preliminares.

MODO DE APLICAR

Diluir em 3-10 vezes o seu volume em água fria. Para uma melhor diluição, adicionar **Batfoam SB1** agitando lentamente.

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Campos de utilização: setor agroalimentar, indústria de bebidas e em fermentações.

CONSERVAÇÃO E EMBALAGENS

Conservar num local fresco e seco protegido da luz e calor diretos.

Bidão de 25 kg.

Referência: BATFOAM_SB1_TDS_PT_0130521_BEER_Portugal

AEB BIOQUÍMICA PORTUGUESA S.A. • Parque Industrial de Coimbrões, Lt 123/124, Fragosela, 3500-618 Viseu (PT)
Tel.+351.232470350 "Chamada para a rede fixa nacional" • aeb.bioquimica@mail.telepac.pt • www.aeb-group.com