

INTEGRITY TEST

Leírás

A **DANMIL INTEGRITÁS TESZT** egy innovatív automata eszköz, amelyet az élelmiszer- és italgyártásban használt membránszűrők integritásának ellenőrzésére használnak.



ALKALMAZÁSOK

A DANMIL INTEGRITÁS TESZT 0,025–999 liter térfogatú házakban elhelyezett membránok tesztelésére használható.

Alkalmazható:

- **használatban lévő patronok integritásának vizsgálatához**
- **membránok nyomástartási vizsgálatához**
- **membránok validálásához.**

ELŐNYÖK

- Az integritás teszt folyamatának teljes automatizálása
- A vizsgálati nyomás automatikus kalibrálása
- A nyomástartó teszt automatikus végrehajtása
- Automatikus nyomáscsökkenés a szűrőházban a vizsgálat végén
- Lehetőség 19 különböző teszt elvégzésére és akár 200 teszt tárolására
- A teszt igazolása nyugta kiállításával

MŰSZAKI ADATOK

Nyelvek

- Integrált nyelvek: német, angol, francia, spanyol, olasz, portugál.
- Használati útmutató nyelvei: angol, német.

Műszaki jellemzők

Méretek	kb. 300x250x130 mm
Tesztnyomás mérettartománya	0-4500 mbar
Túlnyomás riasztó automatikus légnyílással	A 8.000 mbar
Tolerancia a vizsgálati nyomás mérésében	Max 0,2% (a teljes mérési tartományra vonatkozik)
Működési hőmérséklet tartomány	0-40°C
Az akkumulátor töltési időtartama	8 óra
Adapterek és csatlakozók	A fő hálózati adapterek Európában, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és Ausztráliában használhatók; interfész kábel; 4/6 mm-es gázcsatlakozó és tápvezetékek férfi és női Stäubli csatlakozókkal. Biztonsági másolat készítése és az adatfeldolgozás a WinFilter szoftver részét képezi (memória megtelt jelzővel).
Tápegység	100-240V AC



Részei

- Grafikus display
- Rozsdamentes acél nyomáscsatlakozó
- Sűrített levegő csatlakozója Stäubli RBE03 férfi
- Csatlakozó a szűrőhöz Stäubli RBE03 női
- Integrált nyomtató 57 mm széles papírtekerccsel
- Infravörös érzékelő a billentyűzet csatlakoztatásához
- Eszköz háza szürkésfehér ABS (UL94HB) és polikarbonát



Csomagolás

Ház: Polietilén műanyag tok puha táskával szállításhoz és tároláshoz

Csomagolás: kartondoboz

Hozzávetőleges méretek: 680x350x550 mm

Hozzávetőleges súly: 11.400 g

A DANMIL fenntartja a jogot arra, hogy bármikor elvégezhesen a termelés javításához elengedhetetlennek ítélt változtatásokat.