

BOISÉLEVAGE EXTRACTOR

ANLAGE ZUR MINIMIERUNG DER VEREDELUNGSZEITEN
IN BEZUG AUF DIE VERWENDUNG VON HÖLZERN



Boisélevage Extractor 300

VORTEILE

GUT
VERTEILTER
WEINFLUSS

HOMOGENITÄT
BEI DER
EXTRAKTION

STRESSFREIE
REINIGUNG DES
DERIVATS DES
EDELHOLZES

VERHINDERT DIE
EXTRAKTION SEHR
ASTRINGIERENDER
SUBSTANZEN

ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR DIE ZUVERLÄSSIGKEIT UND EFFIZIENZ VON AEB ENGINEERING

AEB ENGINEERING ist die auf die Realisierung von Anlagen und Geräten spezialisierte Abteilung, die dank des erworbenen Know-hows und der **100%igen Eigenproduktion vor Ort** die höchste Qualität und Zuverlässigkeit der AEB-Technologien garantiert. Die Einzigartigkeit von **AEB ENGINEERING** liegt in der **konstanten Unterstützung durch unsere Techniker**, sowohl bei der Installation als auch nach dem Kauf. Für einen **flexiblen und individuellen** Kundendienst ohnegleichen, der sich nach den Anforderungen des Kunden richtet.



Boisélevage Extractor ist ein Extraktionssystem, das die besten technischen Tricks kombiniert, um eine schnelle Extraktion zu erzielen, wobei jedoch die Edelstoffe von Holzderivaten beachtet werden. Dieses Gerät ist in der Lage, das Gute an dem Produkt zu extrahieren und bestimmte, unerwünschte Empfindungen in Weinen zu minimieren.

FUNKTIONSWEISE

NACHDEM DIE HOLZDERIVATE ÜBER EINEN HOMOGENEN FLUSS GELADEN WURDEN, ERMÖGLICHT DER BOISÉLEVAGE EXTRACTOR EINE SCHNELLE EXTRAKTION ALLER EDELSTOFFE DER BOISÉLEVAGE.

Ein Gitter mit Maschen, das speziell zum Extrahieren von **Chips jeglicher Größe entwickelt wurde, erzeugt einen** Fluss, der sofort durch die gesamte Masse der Holzderivate fließt.

Der Durchfluss allein garantiert nicht immer eine schnelle Extraktion. Aus diesem Grund ist das Gerät **mit 2 thermostatkontrollierten Heizwiderständen ausgestattet**, die zur **Verringerung der Oberflächenspannung und zur Verbesserung der Benetzbarkeit des Holzes dienen**.

Die Sicherheit wird durch **elektronische und mechanische Sensoren und Durchflusswächter** gewährleistet, die je nach ausgeführtem Vorgang automatisch aktiviert werden. Der Betrieb wird von der Steuertafel verwaltet.

Die Anschlüsse sowohl am Eingang als auch am Ausgang sind DIN 80.

Leistung > 9,2 Kw

Stromaufnahme > 23 A

KOMPONENTEN

DER BOISÉLEVAGE EXTRACTOR IST EIN KOMPLETTES SYSTEM
BESTEHEND AUS:



GITTER UND SCHAUFEL ZUR CHIPS-EXTRAKTION

Das Gitter garantiert, dank der Größe der Löcher, in denen sich auch der Boisélevage befindet, eine perfekte und homogene Benetzung.



KLAPPE ZUR ZUFÜHRUNG DER BOISÉLEVAGE

Ausreichend dimensioniert, um die Boisélevage bequem und schnell einzuführen.



DRUCKSENSOR

Garantiert die Sicherheit, im Falle von Störungen während der Bearbeitung.



HEIZWIDERSTAND

Erwärmt den Wein während des Durchlaufs und vermeidet absolut den Kontakt zwischen der Boisélevage und dem Widerstand.

KOMPONENTEN



ELEKTRISCHER SCHALTKASTEN

Benutzerfreundlich und intuitiv, ermöglicht die Verwaltung der Zeiten, der Flussrichtung, der Geschwindigkeit und der Temperatur.



PUMPE

Mit niedriger Drehzahl und mit einem Gummilaufband, sie ist selbstansaugend und schonend gegenüber Wein.



REINIGUNGSKUGEL

Die Reinigung wird durch 2 Sprühkugeln garantiert, die über ein Handventil betätigt werden.

SORTIMENT

DIE SERIE SETZT SICH AUS ZWEI MODELEN ZUSAMMEN:

MODELL	KAPAZITÄT
BOISÉLEVAGE EXTRACTOR 100	Bis 100 kg Boisélevage
BOISÉLEVAGE EXTRACTOR 300	Bis 300 kg Boisélevage



Boisélevage Extractor 100

EMPFOHLENE PRODUKTE

ALLE HÖLZER DER PRODUKTREIHE BOISÉLEVAGE KÖNNEN IN DEN TANK DES BOISÉLEVAGE EXTRACTOR GEGEBEN WERDEN, UM DIE IM HOLZ ENTHALTENEN EDELSTOFFE ZU EXTRAHIEREN.

Dank der großen Auswahl können Sie aus Holzderivaten wählen, die sich in ihrer Herkunft, Größe und Röstgrad unterscheiden.

HERKUNFT

FRANKREICH	USA	SLOVENIEN
------------	-----	-----------

ABMESSUNG



RÖSTEN

LEICHT	MITTEL	STARK
--------	--------	-------