

BOISÉLEVAGE EXTRACTOR

BERENDEZÉS A FÁVAL TÖRTÉNŐ FINOMÍTÁS
IDEJÉNEK MINIMÁLISRA CSÖKKENTÉSÉHEZ



Boisélevage Extractor 300

ELŐNYÖK

BOR JÓL
ELOSZLATOTT
ÁRAMLÁSA

A KIVONÁS
HOMOGENITÁSA

ÉRTÉKES FA
SZÁRMAZÉKOK
KIVONÁSA STRESSZ
NÉLKÜL

ERŐSEN FANYAR
VEGYÜLETEK
KIVONÁSÁNAK
ELKERÜLÉSE

Boisélevage Extractor egy olyan kivonási rendszer, amely a legjobb technikai meglátásokat ötvözi a gyors kivonás érdekében, de tiszteletben tartja a fa származékainak nemes anyagait.

Ez a berendezés képes kinyerni a termékből, ami jó és minimálisra csökkenteni a borok bizonyos nem kívánt érzeteit.



MŰKÖDÉS

AMIKOR EGY HOMOGÉN ÁRAMLÁSON KERESZTÜL BETÖLTÉSRE KERÜLTEK A FA SZÁRMAZÉKAI, A BOISÉLEVAGE EXTRACTOR LEHETŐVÉ TESZI A BOISÉLEVAGE NEMES VEGYÜLETEINEK GYORS KIVONÁSÁT.

A bármilyen méretű chips kinyerésére a speciálisan tervezett szemekkel rendelkező **háló olyan áramlást hoz létre**, amely azonnal áthalad a fa származékok teljes tömegén.

Az áramlás önmagában nem mindig garantálja a gyors kivonást, ezért a berendezés **2 termosztát ellenállással van felszerelve** a melegítéshez, amelyek hasznosak **a felületi feszültség csökkentésére és a fa nedvesíthetőségének javítására**. A biztonságot az **elektronikus és mechanikus érzékelők és áramláskapcsolók** garantálják, amelyek az elvégzett művelet alapján automatikusan aktiválódnak. A működést a kezelőpanel vezérli.

A csatlakozások DIN 80, mind a bemenetnél, mind a kimenetnél.

Teljesítmény > 9,2 Kw

Áramfelvétel > 23 A

FELÉPÍTÉSE

BOISÉLEVAGE EXTRACTOR EGY TELJES RENDSZER,
MELY A KÖVETKEZŐKKEL FELSZERELT:



CHIPS KIVONÓ RÁCS ÉS TÁRCSA

A rács tökéletes és egyenletes nedvesítést garantál a Boisélevage dartabokat is visszatartó lyukak méretének köszönhetően.



AJTÓ A BOISÉLEVAGE ELHELYEZÉSÉHEZ

Széles, hogy a Boisélevage egyszerűen és gyorsan elhelyezhető legyen.



NYOMÁSÉRZÉKELŐ

A biztonságot garantálja a feldolgozás során fellépő rendellenességek esetén.



ELLENÁLLÁS A MELEGÍTÉSHEZ

Felmelegíti az áthaladó bort teljes mértékben kiküszöbölve a Boisélevage és az ellenállás érintkezését.

FELÉPÍTÉSE



ELEKTROMOS PANEL

Egyszerű és intuitív, lehetővé teszi az idők, az áramlási irány, a sebesség és a hőmérséklet kezelését



SZIVATTYÚ

Alacsony fordulatszám, gumi forgólapáttal, önfelszívó és kíméletes a borral.



MOSÓGÖMB

A kézi szeleppel működtetett 2 permetező golyónak köszönhetően a mosás garantált.

TERMÉKSOR

A SZOROZAT KÉT MODELLBŐL ÁLL:

MODELL	KAPACITÁS
BOISÉLEVAGE EXTRACTOR 100	Maximum 100 kg Boisélevage
BOISÉLEVAGE EXTRACTOR 300	Maximum 300 kg Boisélevage



Boisélevage Extractor 100

JAVASOLT TERMÉKEK

A BOISÉLEVAGE TERMÉKSOR MINDEN FAJTÁJA BEHELYEZHETŐ
A BOISÉLEVAGE EXTRAKTOR TARTÁLYÁBA A FÁBAN LÉVŐ NEMES
ANYAGOK KIVONÁSÁRA.

A széles választék lehetővé teszi, hogy olyan fa származékok közül válogasson, amelyek
eredete, mérete és pörkölési szintje eltérő.

SZÁRMAZÁS

FRANCIAORSZÁG

AMERIKA

SZLAVÓNIA

MÉRET



PÖRKÖLÉS

ENYHE

KÖZEPES

ERŐS