

BOISÉLEVAGE EXTRACTOR

EQUIPO PARA MINIMIZAR TIEMPOS DE AFINADO
RELACIONADOS CON EL USO DE MADERAS



BoisÉlevage Extractor 300

VENTAJAS

FLUJO
DE VINO
CONTROLADO

HOMOGENIDAD
DE EXTRACCIÓN

EXTRAE DEL DERIVADO
DE MADERA SUS
COMPUESTOS MÁS
NOBLES SIN FORZARLO

EVITA EXTRACCIONES
DE LAS SUSTANCIAS
FUERTEMENTE
ASTRINGENTES

Boisélevage Extractor es un sistema de extracción que combina las mejores características técnicas para obtener una extracción rápida pero respetuosa de las sustancias nobles de los derivados de la madera.

Este equipo es capaz de extraer lo mejor del alternativo y reducir al mínimo las sensaciones no deseadas en los vinos.



FUNCIONAMIENTO

UNA VEZ CARGADO CON LOS DERIVADOS DE MADERA MEDIANTE UN FLUJO HOMOGÉNEO, BOISÉLEVAGE EXTRACTOR PERMITE EXTRAER RÁPIDAMENTE LAS SUSTANCIAS NOBLES DE BOISÉLEVAGE.

Una red con mallas diseñadas específicamente para extraer **chips de cualquier tamaño, crea un flujo** que pasa inmediatamente por toda la masa de los derivados de la madera.

El flujo por sí solo no siempre garantiza una rápida extracción, por este motivo el equipo está **dotado de 2 resistencias termostáticas** para el calentamiento, útiles **para reducir la tensión superficial y mejorar la humectabilidad de la madera**.

La seguridad esta garantizada por **sensores y medidores de flujo eléctricos y mecánicos** activados automáticamente en función de la operación que se realiza. El funcionamiento se gestiona desde el panel de control.

Las conexiones son DIN 80, tanto en la entrada como en la salida.

Potencia > 9,2 Kw

Consumo > 23 A

COMPONENTES

BOISÉLEVAGE EXTRACTOR ES UN EQUIPO COMPLETO DOTADO DE:



REJILLA Y PALETA PARA EXTRACCIÓN DE CHIPS

La rejilla garantiza una humectación perfecta y homogénea gracias al tamaño de los orificios que también sujetan el Boisélevage.



PUERTA PARA LA INTRODUCCIÓN DEL BOISÉLEVAGE

Amplia, para introducir de forma fácil y rápida el Boisélevage.



SENSOR DE PRESIÓN

Garantiza la seguridad en caso de anomalías durante el trabajo.



RESISTENCIA AL CALOR

Calienta el vino en movimiento, evitando absolutamente el contacto entre el Boisélevage y la resistencia.

COMPONENTES



CUADRO ELECTRICO

Simple e intuitivo, permite la gestión de tiempos, dirección de flujo, velocidad y temperatura.



BOMBA

De baja velocidad y con rodete de goma, es autocebante y respetuosa con el vino.



ESFERA DE LAVADO

El lavado está garantizado gracias a 2 spray-ball accionadas por una válvula manual.

GAMA

LA LÍNEA ESTÁ COMPUESTA POR DOS MODELOS:

MODELO	CAPACIDAD
BOISÉLEVAGE EXTRACTOR 100	Hasta 100 kg de boisélevage
BOISÉLEVAGE EXTRACTOR 300	Hasta 300 kg de boisélevage



Boisélevage Extractor 100

PRODUCTOS RECOMENDADOS

TODAS LAS MADERAS DE LA LÍNEA BOISÉLEVAGE PUEDEN USARSE EN EL DEPÓSITO DEL BOISÉLEVAGE EXTRACTOR PARA EXTRAER LAS SUSTANCIAS NOBLES CONTENIDAS EN LA MADERA

La amplia gama permite elegir entre derivados de la madera que pueden tener un origen, tamaño y nivel de tostado diferente.

ORIGEN

FRANCIA

AMÉRICA

ESLOVENIA

DIMENSIONES



TOSTADO

LIGERO

MEDIO

FUERTE