

# BOISÉLEVAGE EXTRACTOR

ÉQUIPEMENT POUR RÉDUIRE LE TEMPS  
D'ÉLEVAGE LIÉ A L'UTILISATION DU BOIS



Boisélevage Extractor 300

## AVANTAGES

FLUX DE  
VIN BIEN  
DISTRIBUÉ

EXTRACTION  
HOMOGÈNE

SOLUBILISATION DES  
DÉRIVÉS DE BOIS  
NOBLES SANS LES  
DÉNATURER

ÉVITE L'EXTRACTION  
DES SUBSTANCES  
TRÈS ASTRINGENTES

Boisélevage Extractor est un système d'extraction doté des meilleures prestations techniques pour obtenir une extraction rapide mais dans le même temps respectueuse des substances nobles des dérivés de bois.

Cet équipement est en mesure d'extraire tout ce qu'il y a de meilleur dans le produit et réduire au minimum certaines notes indésirables dans le vin.



## FONCTIONNEMENT

UNE FOIS AVOIR CHARGÉ LES DÉRIVÉS DE BOIS DANS LE BOISÉLEVAGE EXTRACTOR, UN FLUX HOMOGENÈME PERMET D'EXTRAIRE RAPIDEMENT TOUTES LES SUBSTANCES NOBLES DES BOISÉLEVAGE.

**Un panier** à mailles spécialement conçu, adapté à des **copeaux de toutes dimensions permet au flux** qui le traverse d'extraire immédiatement toutes les substances recherchées des dérivés de bois.

Le flux, à lui seul, ne garantit pas toujours une extraction rapide, c'est pourquoi l'équipement est **muni de 2 résistances thermostatées** pour le chauffage, qui servent **à réduire la tension superficielle et à améliorer la mouillabilité du bois.**

La sécurité est garantie par **des capteurs et des fluxmètres électroniques et mécaniques** actionnés automatiquement en fonction de l'opération en cours. Le fonctionnement est géré par le tableau de commandes.

Les raccordements sont en DIN 80, à l'entrée et en sortie.

**Puissance > 9,2 Kw**

**Absorption > 23 A**

## COMPOSANTS

BOISÉLEVAGE EXTRACTOR EST UN SYSTÈME COMPLET MUNI DE:



### GRILLE ET PELLE D'EXTRACTION COPEAUX

La grille garantit une immersion parfaite et homogène. Grâce à la dimension de ses mailles, elle retient parfaitement les Boisélevage.



### TRAPPE POUR L'INTRODUCTION DES BOISÉLEVAGE

Suffisamment large pour faciliter l'introduction des Boisélevage.



### CAPTEUR DE PRESSION

Il garantit la sécurité en cas d'anomalie pendant le process.



### RÉSISTANCE DE CHAUFFAGE

Elle chauffe le vin pour une meilleure extraction mais n'est pas en contact direct avec les Boisélevage.



## COMPOSANTS



### TABLEAU ÉLECTRIQUE

Simple et intuitif, il permet de gérer le temps, le sens du débit, la vitesse et la température.



### POMPE

Avec un rotor en caoutchouc, elle tourne à bas régime pour respecter le vin et est auto-amorçante.



### SPHÈRE DE LAVAGE

Le lavage est assuré par deux spray-ball à commande manuelle.

## **GAMME**

LA GAMME EST COMPOSÉE DE DEUX MODÈLES:

MODÈLE	CAPACITÉ
BOISÉLEVAGE EXTRACTOR 100	Jusqu'à 100 kg de Boisélevage
BOISÉLEVAGE EXTRACTOR 300	Jusqu'à 300 kg de Boisélevage



Boisélevage Extractor 100

## PRODUITS SUGGÉRÉS

TOUTES LES VARIÉTÉS DE BOIS UTILISÉES POUR LES BOISÉLEVAGE PEUVENT ÊTRE INSÉRÉES DANS LA CUVE DU BOISÉLEVAGE EXTRACTOR POUR EN EXTRAIRE LES SUBSTANCES NOBLES.

La vaste gamme des Boisélevage permet de choisir les dérivés de bois d'origines, de tailles et de niveaux de torréfaction différents.

### ORIGINES

FRANCE

AMÉRIQUE

SLAVONIE

### DIMENSIONS



### TORRÉFACTION

LÉGÈRE

MOYENNE

FORTE