

# COMBIFOAM P

LANCIA PER IL LAVAGGIO CON  
SCHIUMADETERGENTI



Combifoam P 50 cm

## VANTAGGI

SEMPlicità  
D'USO

FACILE  
INSTALLAZIONE

RIDUZIONE DELLE OPERAZIONI  
DI MANUTENZIONE DI  
IDROPULITRICI O ALTRI  
PUNTI DI LAVAGGIO

UTILIZZO IN MASSIMA  
SICUREZZA DA PARTE  
DELL'OPERATORE

EROGAZIONE DI SCHIUMADETERGENTI  
IN COMBINAZIONE CON RISCIAQUO  
AD ALTA PRESSIONE

## AEB ENGINEERING: STRUMENTI DI PULIZIA POTENTI E PERFORMANTI PER LE IMPRESE

Lo strumento **Combifoam P** viene realizzato dalla nostra divisione **AEB ENGINEERING**, che, grazie a una **produzione 100% interna e on-site**, garantisce la massima qualità e l'affidabilità delle tecnologie utilizzate. **AEB ENGINEERING** è specializzata nella realizzazione di attrezzature per la detergenza, l'igiene e la sanificazione ambienti e strumenti di lavoro, apparecchiature di analisi, impianti per il trattamento e la produzione degli alimenti. Inoltre, garantisce un supporto flessibile e personalizzato, sia in fase di installazione che nel post-vendita.



**Combifoam P** è una lancia che assicura l'erogazione di schiumadetergenti permettendo, al contempo, di effettuare il risciacquo ad alta pressione. **Combifoam P** assicura schiuma di qualità eccellente se utilizzata con idropultrici o punti di lavaggio che erogano almeno 13 litri/minuto di portata e almeno 110 bar di pressione effettiva.

**Combifoam P** è disponibile in **due lunghezze: 50 cm e 100 cm.**

### ISTRUZIONI PER L'USO

**Combifoam P** può funzionare solo se accoppiato allo specifico eiettore per schiumadetergenti: è necessario inserire l'eiettore all'uscita dell'idropulitrice, prima del tubo flessibile che porta alla lancia. Lo speciale eiettore viene fornito a parte, completo di innesti, dosatore schiumadetergente, valvola di non ritorno detergente e tubo per l'aspirazione del detergente schiumogeno.

Il tubicino trasparente di aspirazione fornito con l'eiettore va immerso nello schiumadetergente. L'eiettore è fornito completo di innesti rapidi a vite, accoppiabili all'idropulitrice e al tubo, mediante filettatura 3/8" GAS.

L'innesto rapido permette la libera rotazione della tubazione sulla pistola.

**Combifoam P** può essere indifferentemente utilizzata con idropultrici a caldo e a freddo, collegandola come una normale lancia. Il passaggio dalla fase di schiumatura a quella di risciacquo, e viceversa, si ottiene ruotando l'attrezzatura completa, dopo aver chiuso la pistola; risulterà così sempre in funzione il terminale opposto all'inclinazione data.



## FUNZIONAMENTO

Per un funzionamento corretto ed efficace di **Combifoam P** consigliamo di seguire questi passaggi:

- **collegare l'eiettore e la lancia**, assicurandosi che eventuali altri circuiti di aspirazione detergente presenti nell'idropulitrice siano rigorosamente chiusi;
- impugnare la pistola e piegare la lancia in direzione opposta rispetto al **terminale di schiumatura**;
- aprire la pistola per attivare la **funzione schiumatura**;
- **regolare il dosatore di schiumadetergente** ruotando la manopola nera in senso orario per ridurre la percentuale di prelievo dello schiumadetergente, e viceversa (la giusta concentrazione è par al 5-6%. Bisogna considerare che a temperatura ambiente ridotta qualsiasi detergente liquido diventa più viscoso, in particolar modo quelli ad alcalinità elevata e gli alcalini cloroattivi);
- **erogare lo schiumadetergente**;
- terminata la fase di schiumatura, a pistola spenta, attivare la funzione di risciacquo piegando la lancia in direzione del terminale di schiumatura.



*Predisposizione di **Combifoam P** per la fase schiumatura*



*Predisposizione di **Combifoam P** per la fase di risciacquo*

## PRECAUZIONI PER L'USO

Passando dalla schiumatura al risciacquo, il tubo tra l'idropulitrice e la lancia rimane pieno di soluzione detergente; quindi, per alcuni istanti questa soluzione viene spruzzata in alta pressione. Alla fine del lavoro risciacquare accuratamente la lancia dai residui di detergente. Immergere quindi il tubicino di aspirazione in un contenitore di acqua pulita e spruzzare per alcuni minuti con la lancia in posizione di schiumatura. Le incrostazioni che si possono formare lasciando **Combifoam P** sporca di schiumadetergente pregiudicherebbero il buon funzionamento dell'apparecchiatura, soprattutto utilizzando detersivi alcalini.