

DOSAPROP

ADAGOLÓRENDSZER ARÁNYOS
ADAGOLÁSHOZ



DOSAPROP

ELŐNYÖK

FOLYÉKONY
SEGÉDANYAGOK ARÁNYOS
HOZZÁADÁSA

PONTOS ADAGOLÁS
ÉS TÖKÉLETES
HOMOGENIZÁLÁS

KÖNNYŰ HASZNÁLAT
AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS
VEZÉRLÉSNEK
KÖSZÖNHETŐEN

Dosaprop garantálja a folyékony segédanyagok áramlással arányos hozzáadását és biztosítja a tökéletes homogenizálást. Működése egy érzékelőn alapul, amely méri a csőben áramló folyadék mennyiségét és az impulzust elküldi az adagoló rendszerhez.

TERMÉKCSALÁD

A DOSAPROP TERMÉKCKALA HÁROM MODELLBŐL ÁLL:

MODELL		
DOSAPROP		Rendelkezésre áll két szivattyúval ellátott változatban is, amely lehetővé teszi két különböző termék arányos adagolását. Ez a berendezés olyan rendszerekhez csatlakoztatható, ahol az áramlási sebesség 6 - 60 hl/óra (bor), 5.5 HP.
DOSAPROP HI-FLOW		Az áramlási sebesség 100 - 1200 hl/óra s(bor/must/zúzott szőlő).
DOSAPROP FLUX SET		A rendszer lehetővé teszi akár 3 szivattyú kezelését 0,5 és 1000 liter közötti óránkénti adagolással.

A segédanyagok adagolása legfeljebb 3 szivattyúval történhet és 1 - 730 l/óra között lehet.

RÉSZEI



KALIBRÁLT VISSZACSAPO SZELEPEK

Lehetővé teszik az adagolás elcsúszásának elkerülését és megakadályozzák annak kockázatát, hogy a bor/folyadék véletlenül belekerüljön a segédanyag tartályába. Kiküszöbölik azokat a hibákat, amelyek abból adódnak, hogy a bor áramlása ellennyomást gyakorol az adagolandó termékre.



PLC

Digitális érintőképernyő, amely lehetővé teszi, hogy nagyon egyszerűen és gyorsan csatlakozzon a berendezéshez.



ÁRAMLÁSÉRZÉKELŐ DOSAPROP



ÁRAMLÁSÉRZÉKELŐ DOSAPROP HI-FLOW



RÉSZEI



ROZSDAMENTES ACÉL DUGATTYÚS ADAGOLÓSZIVATTYÚ

Az AISI 316 rozsdamentes acél szivattyúfej lehetővé teszi a tökéletes tisztítást és fertőtlenítést, valamint a membránszivattyúktól eltérően folyamatos áramlást garantal. A dugattyús szivattyúval történő működés lehetővé teszi az adagolás tökéletes beállítását a dugattyú mozgási sebességének befolyásolásával.

A dugattyú furatának kézi beállítása lehetővé teszi a mikro-beállításokat.

A motort egy inverter kezeli a dugattyú sebességének beállítására, amely meghatározza az adagolandó termék mennyiségét.

ACÉLCSŐ ÁRAMLÁSÉRZÉKELŐVEL ÉS INJEKTOR VISSZACSAPÓ SZELEPPEL

A Hi-Flow modell csővel és mágneses áramlás érzékelővel van felszerelve, DN 80 vagy DN100, hogy lehetővé tegye a zúzott szőlő, must vagy bor áramlásának pontos leolvasását.

MÁGNESES ÚSZÓ

A termék kimerülését jelzi hangjelzéssel.

OPCIÓ: ADAGOLÁS ELLENŐRZŐ KÉSZLET



SEGÉDANYAG LITERSZÁMLÁLÓ



VIZUÁLIS JELZŐRENDSZER

JAVASOLT TERMÉKEK

TANNINOK FINOMÍTÁSHOZ



GUMIARÁBIKUM



SZULFITÁNSOK



NEW-CEL



MICROCEL



CARBOSIL

