



# ACRIPAV

.....  
Protezione sigillante acrilico-filmogena per pavimenti  
.....

## → DESCRIZIONE

**Acripav** è una protezione sigillante acrilico-filmogena ad effetto polivalente adatto per trattamenti sigillanti di pavimenti grezzi e porosi.

**Acripav** una volta posizionato è in grado di conferire alle superfici una discreta lucentezza oltre a creare un effetto sigillante andando a chiudere le porosità dei pavimenti.

**Acripav** consente di facilitare la rimozione dello sporco depositato sulla propria superficie in quanto si riducono i fenomeni di assorbimento.

## → CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: liquido bianco

pH (tal quale):  $9,5 \pm 0,5$

Densità relativa a 20°C:  $1,0 \pm 0,05$

Odore: leggermente ammoniacale

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

## → MODALITÀ D'USO\*

Applicare **Acripav** senza diluizione tramite l'ausilio di un rullo, su superfici perfettamente lavate, disincrostate ed asciutte. La resa del prodotto consente di coprire, con unica mano, per 1 kg di formulato una superficie di circa 10-20 metri quadrati a seconda della porosità del pavimento (prima mano) e di 30-40 metri quadrati con la seconda mano sempre con 1 kg di formulato.

## → CAMPI DI APPLICAZIONE

Trattamento protettivo di sigillatura di molteplici tipologie di pavimento (cemento, cemento quarzato, granito, porfido, pietra, cotto, linoleum, magnesiacco).

## → COMPATIBILITÀ DEL FORMULATO

**Acripav** risulta compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti se utilizzato secondo le indicazioni del produttore. In caso di dubbio valutare il singolo materiale prima dell'utilizzo. Non utilizzare su legno, sughero e similari.





## ACRIPAV

### → PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme e dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio può influire sull'aspetto, riportare alla temperatura indicata in etichetta ed agitare prima dell'uso. Consultare la scheda di sicurezza.

### → CONFEZIONI

Taniche da kg 10 netti.

\*Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.

