



ADDING OX

.....

Adalékanyag lúgos oldatokhoz

.....

→ LEÍRÁS

Adding OX egy folyékony adalékanyag lúgos mosóoldatokhoz, mely segít a makacs szerves szennyeződések eltávolításában az élelmiszeripar minden területén.

Adding OX lúgos mosóoldatokhoz adagolva javítja a tisztító hatást, lecsökkentve a hatóidőt.

Adding OX hozzáadható automata adagolórendszerekkel, a lúgos mosóoldattal arányosan. Mindig biztosítani kell a felszabaduló oxigén kijutását a rendszerből.

→ TECHNIKAI JELLEMZŐK

Külső megjelenés: színtelen áttetsző folyadék

pH: < 2

pH (0,5%-os oldat 20°C-on): $7,0 \pm 0,5$

Relatív sűrűség 20°C-on: $1,20 \pm 0,05$ g/ml

Foszfor tartalom (P): <1 g/kg

A megjelölt fizikai-kémiai adatok a termék tipikus jellemzőit mutatják, melyek ezen anyag vizsgálataiból származnak. Ezek az értékek nem helyettesítik a specifikációt.

→ ALKALMAZÁS

Adding OX javasolt koncentrációja 0,2% és 0,5% között adagolva a lúgot tartalmazó maró tisztítóoldathoz és 60°C feletti hőmérsékleten használva. A pontos koncentráció függ a felhasználás típusától és a szennyezettségtől; a hozzáadást óvatosan kell végezni CIP rendszereknél, meggyőződve arról, hogy a rendszerben nincs nyomás. A végén egy alapos kimosást kell végezni iható vízzel.

Nem javasolt feltöltve hagyni a rendszert, ha a kloridok koncentrációja a vízben meghaladja az 50 mg/l mennyiséget.

→ FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Adding OX alkalmazható berendezések kimosásához (CIP, hab, stb.), ahol erősíteni kívánjuk a lúgos mosóoldat leválasztó/bomlasztó és fertőtlenítő hatását és különleges esetekben, nem kombinált alkalmazásnál.

Főbb felhasználási területek a következők:

- Tej- és sajtípar: minden zárt rendszer kimosásához, különösen pasztörizálókhoz és sterilizálókhoz, többfunkciós és feszesítő kádakhoz.
- Sörípar: lúghoz adva főzőkádak és hűtők (cooler) kimosásához.
- Üdítőital gyártás: zárt rendszerekhez és töltő rendszerekhez, főleg színezett üdítők esetében.





ADDING OX

- Gyümölcslégyártás: zárt rendszerekhez és töltő rendszerekhez, ahol hozzájárul a pektinek leválásához.
- Konzervipar: gépsorok és zárt rendszerekhez általánosan.

→ FORMULA ÖSSZEFÉRHETŐSÉGE

Adding OX összeférhetőnek bizonyult az élelmiszeriparban általában előforduló anyagok nagy részével, amennyiben a gyártó által előírt módon kerül alkalmazásra. Kétség esetén értékelni kell az egyedi anyagot a használat előtt.

→ ÓVINTÉZKEDÉSEK KEZELÉSHEZ ÉS TÁROLÁSHOZ

Tárolása eredeti csomagolásban, védve a szélsőséges hőmérsékletektől. Tanulmányozni kell a biztonsági adatlapot.

→ CSOMAGOLÁS

Nettó 25 kg-os kannák.
Nettó 1000 kg-os BIG.

* Az itt megjelölt információkat általános felhasználási körülmények között vizsgálták. Az általánostól eltérő körülmények, mint például a különösen kemény víz, a munkamódszer vagy takarítási problémák, javasoljuk a konzultációt; szakemberünk szívesen áll rendelkezésükre.

