



ADIX Liquid

.....
Aditivo para soluções cáusticas de lavagem de garrafas e circuitos CIP
.....

→ DESCRIÇÃO TÉCNICA

Adix Liquid é um aditivo detergente com teor elevado de substâncias activas para ser utilizado em conjunto com soda cáustica para formar detergentes de alta alcalinidade e a custo baixo. **Adix Liquid** é produzido com teores elevados de substâncias tensoactivas que garantem uma elevada acção penetrante, emoliente e emulsionante relativamente à sujidade que será sucessivamente eliminada com o enxaguamento.

Os complexantes do tipo orgânico e inorgânico presentes em **Adix Liquid** são capazes de exercer uma acção complexante sobre os sais constituintes da dureza da água e sobre metais, como o alumínio e o estanho, diminuindo assim energicamente as incrustações que normalmente se formam nas lavadoras de garrafas. As garrafas e as superfícies lavadas resultam brilhantes, sem estrias brancas, opalescências, auréolas ou manchas que pelo contrário, se formam frequentemente com a aplicação de somente soda cáustica.

→ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto físico: líquido límpido ambrado
pH (em solução a 1%): $7,0 \pm 0,5$
Densidade relativa a 20°C: $1,05 \pm 0,05$
Condutividade sol. 1% a 25°C: 4,2 mS/cm

Os dados físico-químicos indicados representam características típicas do produto resultantes das análises a que foi submetido. Estes valores não constituem uma lista pormenorizada.

→ MODO DE APLICAR*

Aplicar a dose de **Adix Liquid** directamente na água morna do banho nas lavadoras de garrafas, com as bombas em movimento e sucessivamente adicionar a soda cáustica.

→ CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adix Liquid tem aplicação principalmente na indústria das bebidas para a lavagem automática das garrafas com máquinas lavadoras automáticas e na indústria alimentar na lavagem alcalina, mesmo com equipamentos C.I.P.

A difusão da soda cáustica líquida em substituição do tipo clássico em lascas, possibilitou automatizar os equipamentos de dosagem e facilitar também a utilização de um aditivo líquido como **Adix Liquid**, que pode ser facilmente doseado nos equipamentos com bombas doseadoras normais.





ADIX Liquid

→ COMPATIBILIDADE DO FORMULADO

Adix Liquid é compatível com a maior parte dos materiais normalmente presentes nas indústrias alimentares quando utilizado segundo as indicações do fabricante. Em caso de dúvida, antes de utilizar, avaliar cada material individualmente.

→ RECOMENDAÇÕES SOBRE A MANIPULAÇÃO E O ARMAZENAMENTO

Conservar na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Consultar a ficha de dados de segurança.

→ EMBALAGENS

Bidão com 20 kg.

Bidão com 220 kg.

Big com 1.000 kg.

*As indicações citadas foram estabelecidas para condições de utilização geral. Em situações que alterem as condições normais, por exemplo, a dureza da água, o método de trabalho ou por problemas de limpeza, sugerimos consultar-nos: o nosso serviço técnico está à vossa disposição para aconselhar-vos e colaborar convosco.

