



ALCA 30 Plus

.....

Szekvesztráló hatású lúgos tisztítószer

.....

→ LEÍRÁS

Alca 30 Plus egy lúgos folyékony formula, alkalmas zárt rendszerek tisztítására az élelmiszeripar minden területén és italok palackozásánál.

Alca 30 Plus könnyen eltávolítja az állati és növényi zsírmaradványokat, fehérjéket, olajat és általában a szerves anyagokat a kezelt felületektől.

A mosási ciklusok eredményeinek optimalizálása érdekében javasolt egy következő savas vízkőoldó fázis, a periodikusságot értékelni kell.

→ TECHNIKAI JELLEMZŐK

Külső megjelenés: világosbarna zavaros folyadék

pH (1%-os oldatban): $12,5 \pm 0,5$

Relatív sűrűség 20°C-on: $1,25 \pm 0,05$

Vezetőképesség 1%-os oldat 25°C-on: 14 mS/cm

A megjelölt fizikai-kémiai adatok a termék tipikus jellemzőit mutatják, melyek ezen anyag vizsgálataiból származnak. Ezek az értékek nem helyettesítik a specifikációt.

→ ALKALMAZÁS*

Egy kezdeti vízzel történő öblítés után használja az **Alca 30 Plus** oldatot 0,5% és 3% közötti változó koncentrációban. Javasolt hőmérséklet 50°C felett. Utolsó lemosás iható vízzel a tisztítószer maradványának tökéletes eltávolításáig.

→ FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Zárt rendszerek, tartályok és csövek, feltöltő és leeresztő CIP berendezések, hőcserélők (pasztörizálók, főlözők, párologtatók) lúgos tisztítása.

Lúgos tisztítás mosó alagútban és/vagy merítéssel sablonokhoz, tálcákhoz, különböző tároló edényekhez.





ALCA 30 Plus

→ FORMULA ÖSSZEFÉRHETŐSÉGE

Alca 30 Plus összeférhetőnek bizonyult az élelmiszeriparban általában előforduló anyagok nagy részével, amennyiben a gyártó által előírt módon kerül alkalmazásra. Ne használjuk alumínium, réz, horganyzott vas és fenolgyantával kezelt felületeken. Kétség esetén értékelni kell az egyedi anyagot a használat előtt.

→ ÓVINTÉZKEDÉSEK KEZELÉSHEZ ÉS TÁROLÁSHOZ

Tárolása a szélsőséges hőmérsékletektől távol. Alacsony hőmérsékletre érzékeny. Tanulmányozni kell a biztonsági adatlapot.

→ TITRÁLÁSI MÓDSZER

Minta: 50 ml mosó oldat
Indikátor: fenolftalein
Titrálószer: sósav (HCl) 1N

% (v/v) **Alca 30 Plus** = ml titrálószer x 0,191
% (w/w) **Alca 30 Plus** = ml titrálószer x 0,268.

→ CSOMAGOLÁS

Nettó 25 kg-os kannák.
Nettó 250 kg-os hordók.
Nettó 1300 kg-os BIG.

*Az itt megjelölt információkat általános felhasználási körülmények között vizsgálták. Az általánostól eltérő körülmények, mint például a különösen kemény víz, a munkamódszer vagy takarítási problémák, javasoljuk a konzultációt; szakemberünk szívesen áll rendelkezésükre.

