AROTTEN P

Additivo sequestrante ed antilimo per acque industriali

DESCRIZIONE

Arotten P è un additivo liquido ad azione sequestrante e igienizzante per acque industriali e per pastorizzatori a pioggia e torri evaporative.

Arotten P addizionato alle acque industriali riduce i fenomeni di precipitazione dei sali e nel contempo consente di mantenere sotto controllo le eventuali contaminazioni microbiche.
Arotten P può essere addizionato con sistemi automatici di dosaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: liquido limpido incolore
pH (soluzione all'1% a 20°C): 4,0 ± 0,5
Densità relativa a 20°C: 2,0 ± 0,5
Componenti: derivati cationici
Conduttività sol. 1% a 25°C: 1,80 mS/cm.

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

MODALITÀ D'USO*

Arotten P può essere dosato in continuo con concentrazione compresa tra 50 e 200 g/m^3 o con trattamenti a shock in concentrazione comprese tra 250 e 500 g/m^3. L'esatto dosaggio dipende dal tipo di applicazione e di contaminazione presente e dai tempi di ricambio dell'acqua in circolo. Il formulato può essere utilizzato a temperature superiori ai 70°C.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Arotten P trova impiego nel trattamento di tutte quelle acque industriali presenti nelle industrie alimentari e non. Particolarmente indicato per il trattamento delle acque di pastorizzatori a pioggia e torri di evaporazione.

Referenza: AROTTEN_P_TDS_IT_1201217_Italy

AEB SPA • Via Vittorio Arici, 104 - S. Polo 25134 Brescia (Italia) • +39 030 23071 • info@aeb-group.com • www.aeb-group.com

AROTTEN P

⇢ COMPATIBILITÀ DEL FORMULATO

Arotten P risulta compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti nelle industrie alimentari se utilizzato secondo le indicazioni del produttore. In caso di dubbio valutare il singolo materiale prima dell'utilizzo.
Nel caso di utilizzo in sistemi a contatto con lattine e barattoli serigrafati prevedere una prova di non aggressione e scolorimento.

⇢ PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme. Consultare la scheda di sicurezza.

⇢ CONFEZIONI

Taniche da kg 25 netti.

*Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.

Referenza: AROTTEN_P_TDS_IT_1201217_Italy