



CELOFOAM

.....

Espuma-detergente desincrustante ácido

.....

→ DESCRIÇÃO TÉCNICA

Celofoam é um detergente espumoso ácido a ser utilizado para a lavagem periódica ou diária de superfícies presentes na indústria do engarrafamento, no setor de laticínios, na indústria alimentar em geral e no setor zootécnico. O formulado resulta ideal também para a remoção da sujidade proteica presente no setor ictíaco.

Celofoam remove eficazmente diferentes tipos de contaminação inorgânica (calcário) inclusive de superfícies muito contaminadas que trabalham à quente. O excelente poder aderente sobre superfícies verticais e a rápida enxaguabilidade facilitam a sua utilização.

Celofoam pode ser aplicado com uma vasta gama de equipamentos de distribuição (Easyfoam P, Combifoam, Foamlance, Sistemas centralizados, etc.).

→ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto físico: Líquido límpido verde-azeitona

pH: < 2

pH (solução a 6% a 20°C): $2 \pm 0,5$

Densidade relativa a 20°C: $1,35 \pm 0,05$

Condutividade sol.1% a 25 °C: 17,6 mS/cm

Os dados químico-físicos indicados representam características típicas do produto derivantes das análises a que é submetido. Estes valores não constituem especificações.

→ MODO DE APLICAR*

Pré-lavagem com água seguida da aplicação da espuma de **Celofoam** diretamente sobre as superfícies a serem limpas, a concentrações entre 3% e 6%, em função do tipo de sujidade e do teor de contaminação. Utilizar à temperatura ambiente e em superfícies não quentes. Após 10'-15' de contato providenciar um cuidadoso enxaguamento final a ser feito com água potável para eliminar cada eventuais resíduos da solução lavante. Evitar contatos prolongados com as superfícies (> 1 hora).

→ CAMPOS DE APLICAÇÃO

Celofoam pode ser utilizado para a limpeza ácida de paredes, pavimentos, parte exterior de equipamentos e linhas, bancadas e tapetes transportadores, reservatório de armazenamento.





CELOFOAM

→ COMPATIBILIDADE DO FORMULADO

Celofoam é compatível com a maior parte dos materiais normalmente presentes nas indústrias alimentares quando utilizado segundo as indicações do fabricante. Pode ser utilizado com atenção também sobre alumínio. Em caso de dúvida avaliar o material em individual antes da utilização.

→ RECOMENDAÇÕES SOBRE A MANIPULAÇÃO E O ARMAZENAMENTO

Conservar nas embalagens originais, afastado de temperaturas extremas. Consultar a ficha de segurança.

→ METODOLOGIA DE TITULAÇÃO

Amostra: 50 mL de solução lavante

Indicador: fenoftaleína

Titulante: Hidróxido de Sódio (NaOH) 1N

% (v/v) **Celofoam** = mL titulante x 0,240

% (w/w) **Celofoam** = mL titulante x 0,177.

→ EMBALAGENS

Bidões com 25 kg.

Big com 1200 kg.

*As indicações citadas foram estabelecidas para condições de utilização geral. Em situações que alterem as condições normais, por exemplo, a dureza da água, o método de trabalho ou por problemas de limpeza, sugerimos consultar-nos: o nosso serviço técnico está à vossa disposição para aconselhar-vos e colaborar convosco.

