



**AEB IBERICA, S.A.U.**  
Av. Can Campanya, 13 - 08755-Barcelona (España)  
Tel: +34 93 772 02 51 - Fax: +34 93 772 08 66  
aebiberica@aebiberica.es  
www.aeb-group.com

Referencia: EASYFOAM\_DEP\_ES\_0101017\_Spain

# EASYFOAM

SISTEMA PATENTADO PARA LA PULVERIZACIÓN  
CON AIRE COMPRIMIDO  
DE LOS ESPUMADETERGENTES

GRAN DESEMPEÑO EN POCO ESPACIO



# Easyfoam

## La Gama Easyfoam

Cuatro Modelos

Easyfoam P  
15 MT

Easyfoam P  
20 MT

Easyfoam Mix

Easyfoam Mix  
Transportable

**Easyfoam es una máquina pulverizadora de espuma, de dimensiones reducidas, no obstante de un alto rendimiento:** genera una espuma muy consistente con una alta capacidad de adherencia, lo que lo hace ideal para la limpieza de superficies verticales y techos. Además, la total ausencia de evaporación lo hace adecuado para el uso de espumadetergentes de elevada alcalinidad, con la máxima seguridad.

## Características Técnicas

- El equipo está hecho con componentes en acero inoxidable y material plástico en contacto con líquidos corrosivos.
- Dispensación de la solución con una presión inferior a 1 bar con completa seguridad y para sin evaporación.
- Utilización de agua de red con una presión mínima de 2-2,5 bar y una máxima de 5 bar. En el caso de una presión superior es necesaria la instalación de un reductor.
- Utilización de aire comprimido con una presión mínima de 3 bar y una máxima de 6 bar. Reductor de presión en la unidad de control. La consistencia de la espuma aumenta con el aumento de la presión del aire.
- **Dispositivo de sistema anti retorno**, o bien, doble válvula anti retorno en el uso del aire y agua de red.
- **Lanza de acero inoxidable** de 400mm de largo con empuñadura de goma.
- **Porta carrete** de plástico.
- **Superficie que se puede tratar en un minuto 25 m<sup>2</sup> aproximadamente.**

Easyfoam P o Easyfoam Mix no necesitan conexión eléctrica o línea fija de aire comprimido. **No requieren implementos especiales en lo que compete a la instalación.** Sin embargo es necesario el respeto de toda la normativa vigente para garantizar las condiciones mínimas para el funcionamiento del equipo.

## Easyfoam Mix Easyfoam Mix transportable

Sistema para la pulverización combinada de espuma detergentes alcalinos y aditivos de efecto amplificador con acción higienizante.

- Tubo anti mancha resistente a una presión máxima de 25 bar, 15 mt de longitud.
- Se recomienda el uso de agua a temperatura ambiente con los espuma detergentes y el aditivo.
- Con **Easyfoam Mix** es posible utilizar un producto espuma detergente y un aditivo.
- La capacidad de aspiración del producto espuma detergente es regulable, varía del 3 al 10% dependiendo de la viscosidad del producto.
- La capacidad de aspiración del producto aditivo, por el contrario, es fija.
- Dimensiones: L 270 mm x H 240 mm x P 55 mm.



Doble válvula de retención entrada aire-agua (1)  
Lanza de acero inoxidable (2)  
Doble sistema de aspiración para espuma detergentes y aditivo (3)

## Easyfoam P 15 MT Easyfoam P 20 MT

Sistema patentado para la pulverización con aire comprimido de los espuma detergentes.

- Tubo anti mancha resistente a una presión máxima de 25 bar, disponibles en dos medidas: 15 o 20 mt.
- Se recomienda el uso de agua a temperatura ambiente con los espuma detergentes. Temperatura máxima 50° C.
- Con **Easyfoam P** es posible utilizar un solo producto espuma detergente. El porcentaje que puede ser aspirado varía del 3 al 10%, dependiendo de la viscosidad del producto.
- Dimensiones: L 190 mm x H 245 mm x P 55 mm.



Doble válvula de retención entrada aire-agua (1)  
Lanza de acero inoxidable (2)  
Sistema de aspiración para espuma detergente (3)