

## LUBRICANTES PARA TAPETES ROLANTES

**Declara-se que:**

- O produto abaixo indicado é controlado pelo Serviço de Controlo de Qualidade da AEB S.p.A através de procedimentos de amostragem e monitoramento previstos pelo Sistema de Gestão de Qualidade Empresarial conforme UNI EN ISO 9001.

- Os pacotes são aprovados para transporte em ADR, quando necessário.

**Certificamos que o produto e sua rotulagem estão de acordo com:**

- Regulamento UE / 1272/2008 - CLP e alterações subsequentes
- Reg. CE 1907/2006 - relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH)
- Regulamento UE / 648/2004 (relativo aos detergentes) e s.m.i.

**Onde aplicável, eles cumprem:**

- Regulamento UE / 528/2012 (Regulamento Biocida).
- Reg. CE 1223/2009 (relativo aos produtos cosméticos).

**Produto: LUBISAN SUPER VET**
**Especificação:** Lubrificantes à base de amina

PT\_1190620

Parâmetro	u.d.m.	Intervalo
Aspeto	sensorial	Líquido límpido amarelo claro
Densidade	g/ml	0,95 - 1,05
pH em solução a 0,8%	Colog H+	8 - 9
pH	Colog H+	4,5 - 5,5
Resíduo seco	%	3 - 4
Concentração do Lubisan	ml	23 - 26
Solubilidade	%	Miscível em água às concentrações de utilização
Pureza matérias-primas (detergentes)	Declaração (Certificação)	Conforme legislação em vigor
Alergénicos*	Declaração (Certificação)	Não aplicável (detergente de enxaguamento)
Adequação esquema HACCP	Conformidade	Para tratamento de superfícies, sujeito a enxaguamento

\*Produto detergente que requer enxaguamento, não sujeito aos regulamentos relativos aos alérgenos alimentares

Os parâmetros de especificação indicados são avaliados por lote ou por amostra, considerando os dados analíticos e a literatura dos materiais adotados, no âmbito do sistema de controlo em vigor para o cumprimento dos intervalos de conformidade definidos.

Os dados declarados representam o resultado da atividade do Controlo de Qualidade. Os valores indicados expressam a média do produto sobre a totalidade dos lotes produzidos. Esta ficha não exime o comprador dos seus próprios controlos nem certifica propriedades particulares para aplicações específicas.

Emitido eletronicamente pelo Serviço de Controlo de Qualidade, em: 19/06/20