MONOFOAM

Détergent alcalin à action séquestrant pour application mousse

⇢ DESCRIPTION

Monofoam est détergent alcalin riche en séquestrant conçu pour le lavage des surfaces ouvertes des tous les secteurs de l'Industrie Alimentaire, de la boisson et dans le milieu œnologique.
Monofoam est capable d'éliminer facilement les résidus de nature organique , même tenaces des surfaces tandis que la présence des contrôles de dureté permette une séquestration puissante des sels minéraux. Cette formulation permet de prolonger dans le temps la nécessité d'effectuer une phase désincrustante acide.
Monofoam est particulièrement adapté pour tous les nettoyage qui demandent l'élimination des surfaces des dépôts de calcaires et protéiques tel que la pierre de lait et l'oxalate de calcium.

⇢ PROPRIETES

Aspect physique: liquide jaune légèrement trouble
pH (solution à 1%): 12,0 ± 0,5
Densité relative à 20°C: 1,20 ± 0,05

Les données physico-chimiques indiquées représentent les caractéristiques typiques du produit dérivant des analyses auxquelles il a été soumis. Ces valeurs ne sont pas à considérer comme des spécifications.

⇢ MODE D'EMPLOI*

Appliquer **Monofoam** en application mousse, après un rinçage initial à une concentration variable entre 3 et 6% selon la typologie et la quantité de la souillure. Utiliser en solution froid sur surfaces non chaudes. Après 10-15' de contact prévoir un rinçage final à l'eau potable jusqu'à l'élimination complète de tous les résidus de détergent.
Il faut éviter de contacts prolongés (>1 heur) avec les surfaces

⇢ APPLICATION

Détergence alcaline en application mousse des surfaces ouvertes: sols, murs, tables, extérieur de machines et de cuveries.

Référence: MONOFOAM_TDS_FR_0200919_France

AEB FRANCE SARL • 10 Rue du Stade, 68240, Kaysersberg-Vignoble (FR)
Tel: +33 (0)3 89 47 32 33 • infofrance@aeb-group.com • www.aeb-group.com

MONOFOAM

⇢ COMPATIBILITE DE LA FORMULATION

Monofoam est compatible avec la plupart des matériaux normalement présents au sein des industries alimentaires, s'il est utilisé selon les indicateurs du producteur. Ne pas utiliser sur l'aluminium, le cuivre, le fer zingué et sur les surfaces traitées avec des résines phénoliques. En cas de doute, tester sur le type de matériel avant la première utilisation.

⇢ PRECAUTION POUR MANIPULATION ET STOCKAGE

Conserver dans son emballage d'origine, à l'abri des températures extrêmes. Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

⇢ CONTROLE DE LA SOLUTON

Prélèvement: 100 mL de solution
Indicateur: phénolphtaléine
Agent titrant: Acide chlorhydrique (HCl) 1N

% (v/v) **Monofoam** = mL agent titrant x 0,229
% (w/w) **Monofoam** = mL agent titrant x 0,327.

⇢ CONDITIONNEMENT

Bidon de 25 Kg.
Fût de 250 Kg.
Cuve de 1000 Kg.

*Les indications reportées ont été établies pour des conditions d'utilisation classiques. Pour des conditions différentes de celles prévues, comme la dureté de l'eau, du mode opératoire ou des problèmes de nettoyage, il est préférable de nous contacter; notre service technique pourra vous conseiller et collaborer à vos côtés.

Référence: MONOFOAM_TDS_FR_0200919_France

AEB FRANCE SARL • 10 Rue du Stade, 68240, Kaysersberg-Vignoble (FR)
Tel: +33 (0)3 89 47 32 33 • infofrance@aeb-group.com • www.aeb-group.com