



NERLIK

Erősen maró hatású por alakú lúgos tisztítószer

→ LEÍRÁS

Nerlik egy lúgos, erős maró hatású, por alakú formula, kiemelkedő áztató és szekvesztráló képességgel, alkalmas nehéz szennyeződések eltávolítására az élelmiszeripar minden területén és az italok palackozásánál.

Nerlik képes könnyen eltávolítani a borkősav makacs maradványait a borászatban és általánosan alkalmazható hordók és üvegpalackok mosásához az italgyártásban. A víz keménységének ellenőrzése lehetővé teszi használatát közepesen kemény víz esetén is.

Nerlik azokban az iparágakban is használható, ahol a makacs szennyeződések miatt különös mosási képességre van szükség, mint az ipari olajsütők, vízforralók és tejipar.

→ TECHNIKAI JELLEMZŐK

Külső megjelenés: fehér por sárga granulátumokkal

pH (1%-os oldat): $12,5 \pm 0,5$

Fajsúly: $1,45 \pm 0,05$

Oldhatóság vízben: max. 15%

Vezetőképesség 1%-os oldat 25°C-on: 24 ms/cm

A megjelölt fizikai-kémiai adatok a termék tipikus jellemzőit mutatják, melyek ezen anyag vizsgálataiból származnak. Ezek az értékek nem helyettesítik a pontos meghatározást.

→ ALKALMAZÁS

A kezdeti vízzel történt mosást követően alkalmazzuk a **Nerlik** oldatot 0,5% és 2% közötti változó koncentrációban. Javasolt az 50°C feletti hőmérséklet. Utolsó lemosás iható vízzel a tisztítószer minden lehetséges maradványának eltávolításához.

→ FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Zárt rendszerek, tartályok és csőrendszerek, CIP berendezések, hőcserélők (pasztörizálók, főlőzők, párologtatók) lúgos tisztítása. Musterjesztő és a borászatban használt egyéb kádak lúgos tisztítása. Hordók és üvegpalackok mosása.





NERLIK

→ FORMULA ÖSSZEFÉRHETŐSÉGE

Nerlik összeférhetőnek bizonyult az élelmiszeriparban általában előforduló anyagok nagy részével, amennyiben a gyártó által előírt módon kerül alkalmazásra. Ne használjuk alumínium, réz, horganyzott vas és fenolgyantával kezelt felületeken. Kétség esetén értékelni kell az egyedi anyagot a használat előtt.

→ ÓVINTÉZKEDÉSEK KEZELÉSHEZ ÉS TÁROLÁSHOZ

Tárolása távol a szélsőséges hőmérsékletektől. Tanulmányozni kell a biztonsági adatlapot.

→ TITRÁLÁSI MÓDSZER

Minta: 50 ml mosó oldat

Indikátor: fenolftalein

Titrálószer: sósav (HCl) 1N

% (v/v) **Nerlik** = mL titrálószer x 0,114

% (w/w) **Nerlik** = mL titrálószer x 0,195.

→ CSOMAGOLÁS

Nettó 25 kg-os zsákok.

Az itt megjelölt információkat általános felhasználási körülmények között vizsgálták. Az általánostól eltérő körülmények, mint például a különösen kemény víz, a munkamódszer vagy takarítási problémák, javasoljuk a konzultációt; szakemberünk szívesen áll rendelkezésükre.

