PERCISAN NR

Igienizzante con proprietà ossidanti formulato per l'utilizzo nelle aziende biologiche

→ DESCRIZIONE

Come definito dal Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica "La produzione Biologica è un sistema basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali (….)Il metodo di produzione biologico esplica una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall'altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'ambiente(…)".
In quest'ottica AEB ha formulato una nuova linea di detergenti concepiti per ridurre l'impatto ambientale delle operazioni di detersione nelle aziende biologiche.
I detergenti della linea NR sono ottimizzati e mirati a ridurre il carico di inquinante della soluzione esausta e confezionati in taniche di plastica "seconda vita" riciclata al 70%.

Tra questi **Percisan NR** è un igienizzante a base di acido citrico e perossidi, adatto all'utilizzo in tutti i settori dell'industria alimentare. L'assenza di un proprio odore ne amplifica le possibilità di utilizzo.
Percisan NR è non schiumogeno, è facile da risciacquare, è sensibile alla sostanza organica ed insensibile alla durezza dell'acqua. Per queste sue caratteristiche è consigliato per l'utilizzo in impianti a ricircolo (CIP) dove lo si può applicare con sistemi automatici di dosaggio ad iniezione. L'azione ossidante consente di ottenere anche proprietà deodoranti e decoloranti.

→ CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: liquido limpido incolore
pH (in soluzione all'1%): 2,92-2,97
Densità relativa a 20°C: 1,15 ± 0,05
Odore: assente

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

→ MODALITÀ D'USO*

Utilizzare **Percisan NR** con concentrazioni variabili dallo 0,8% all'1% in funzione della tipologia e del grado di contaminazione presente. Risciacquo finale con acqua potabile fino alla completa eliminazione di ogni possibile residuo. Il formulato non deve venire a contatto diretto o indiretto con gli alimenti. Utilizzare a freddo a temperature inferiori ai 40°C.
Si sconsiglia di mantenere impianti invasati per lungo tempo soprattutto in presenza di acque contenenti concentrazioni di cloruri superiori ai 25 mg/L.

Referenza: PERCISAN_NR_TDS_IT_0260719_Italy

AEB SPA • Via Vittorio Arici, 104 - S. Polo 25134 Brescia (Italia) • +39 030 23071 • info@aeb-group.com • www.aeb-group.com

PERCISAN NR

⇢ CAMPI DI APPLICAZIONE

Trattamento a ricircolo di circuiti chiusi (tubazioni, serbatoi, riempitrici). Trattamento di strumenti, parti smontabili ed utensili in immersione. Igienizzazione di stampi e bottiglie (vetro e PET) al termine del lavaggio.

⇢ COMPATIBILITÀ DEL FORMULATO

Percisan NR risulta compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti nelle industrie alimentari se utilizzato secondo le indicazioni del produttore. Non utilizzare su rame, bronzo e alluminio.

⇢ PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme e dalla luce diretta. Consultare la scheda di sicurezza.

⇢ METODOLOGIA DI TITOLAZIONE

Disponibile su richiesta.

⇢ CONFEZIONI

Taniche da kg 23 netti.

*Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.

Referenza: PERCISAN_NR_TDS_IT_0260719_Italy