SANIFOAM

Espuma-detergente alcalino com elevado conteúdo em cloro

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Sanifoam é um detergente espumoso, alcalino, com elevado conteúdo em cloro, para ser utilizado na lavagem quotidiana das superfícies presentes na indústria alimentar e no sector zootécnico e capaz de proporcionar, ao mesmo tempo, uma excelente redução microbiana.
Sanifoam remove eficazmente vários tipos de contaminações orgânicas como gorduras de origem animal e vegetal, a sujidade untuosa e proteica, os resíduos da transformação do peixe e dos vegetais mesmo em áreas muito contaminadas.
Sanifoam apresenta, em termos funcionais, características intermédias entre um detergente espumoso tradicional e um gel: excelente poder de aderência sobre as superfícies verticais com duração no tempo e uma melhor limpeza com enxaguabilidade rápida.
Sanifoam pode ser aplicado com uma vasta gama de equipamentos de aspersão (Easyfoam, Combifoam, Foamlance, Sistemas centralizados, etc.).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto físico: líquido límpido de coloração amarelo palha.
pH (solução a 1% a 20ºC): 11,9 ± 0,3.
Densidade relativa a 20ºC: 1,2 ± 0,03.
Condutividade sol. 1% a 25%: <9,6 mS/cm
Cloro activado (solução a 1%): 650 ppm.

Os dados físico-químicos indicados representam características típicas do produto resultantes das análises a que foi submetido. Estes valo- res não constituem uma lista pormenorizada.

MODO DE APLICAR

Pré-lavagem com água (recomendadas temperaturas de 35ºC a 50ºC) e sucessiva aspersão da espuma de **Sanifoam** directamente sobre as superfícies a serem lavadas em concentrações, em função do tipo de sujidade e do nível de contaminação, entre 5% a 6%. Aplicar à temperatura ambiente e sobre superfícies que não estejam quentes. Após 10'-15' de contacto efectuar um cuidadoso enxaguamento final com água potável para eliminar eventuais vestígios da solução lavante. Evitar contactos prolongados com as superfí- cies (> 1 hora).

Referência: SANIFOAM_TDS_PT_0230316_Brazil

AEB BIOQUIMICA LATINO AMERICANA S/A • Rua Tavares de Lyra, 3728 Afonso Pena,
83065-180,São José dos Pinhais – PR (BR) • +55 4138885200 • aeb@aeb-brasil.com.br • www.aeb-group.com

SANIFOAM

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Sanifoam pode ser utilizado na limpeza de paredes, pavimentos, parte externa de equipamentos e linhas, mesas e tapetes transportadores.

COMPATIBILIDADE DO FORMULADO

Sanifoam, quando utilizado segundo as indicações do fabricante. é compatível com a maior parte dos materiais normalmente presentes nas indústrias alimentares. Não utilizar sobre metais leves como alumínio e ferro zincado. Em caso de dúvida efectuar um ensaio, antes da aplicação, em cada material.

RECOMENDAÇÕES SOBRE A MANIPULAÇÃO E O ARMAZENAMENTO

Conservar o formulado nas embalagens originais, afastado de temperaturas extremas. Consultar a Ficha de Segurança.

METODOLOGIA DE TITULAÇÃO

Levantamento : 50 mL de solução lavante.
Indicador : fenolftaleína.
Titulante : Ácido clorídrico (HCl) 1N.

% (v/v) **Sanifoam** = mL titulante x 0,878.
% (w/w) **Sanifoam** = mL titulante x 1,053.

EMBALAGENS

Bombonas de 5,0kg.
Bombonas de 12,0 kg.
Bombonas de 25,0 kg.
Bombonas de 200,0 kg.

As indicações citadas foram estabelecidas para condições de utilização geral. Em situações que alterem as condições normais, por exemplo, a dureza da água, o método de trabalho ou por problemas de limpeza, sugerimos consultar-nos: o nosso serviço técnico está à vossa disposição para aconselhar-vos e colaborar convosco.

Referência: SANIFOAM_TDS_PT_0230316_Brazil

AEB BIOQUIMICA LATINO AMERICANA S/A • Rua Tavares de Lyra, 3728 Afonso Pena,
83065-180,São José dos Pinhais – PR (BR) • +55 4138885200 • aeb@aeb-brasil.com.br • www.aeb-group.com