



SINTODRY

.....
Formulado para la lubricación en seco de las cintas transportadoras de plástico y
acero
.....

→ DESCRIPCIÓN TÉCNICAS

Sintodry es un lubricante líquido en base siliconas para cintas transportadoras de envases de plástico (PET) y cartón poliacoplado (tipo TETRA) para líquidos. Se utiliza sobre cintas transportadoras de plástico en la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica.

Sintodry se dosifica en forma no diluida con intervalos de tiempo muy largos (1-3 horas).

Sintodry no manifiesta fenómenos de espumabilidad y permite eliminar completamente el consumo de agua reduciendo sensiblemente los costes.

Sintodry se dosifica mediante sistemas centralizados diseñados expresamente (Lubimatic Control Dry). Para más información referirse a la documentación específica.

→ COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto físico: líquido blanco

pH (20°C, en solución al 100%): $5,0 \pm 0,5$

Densidad relativa a 20°C: 0,98 - 1,05

Contenido en fósforo (P): ausencia

Olor: inodoro

Los datos químico-físicos indicados representan características típicas del producto derivados de los análisis a los que ha sido sometido. Estos valores no constituyen especificaciones.

→ FORMA DE EMPLEO*

La distribución de **Sintodry** se realiza sin dilución con ayuda de sistemas centralizados de alta precisión tipo Lubimatic Control Dry, dividiendo el sistema en zonas en el caso de líneas particularmente largas o complejas y utilizando boquillas de pulverización en abanico. La frecuencia de pulverización será en función de la velocidad de deslizamiento de la línea. La compatibilidad con el material de los envases debe ser evaluada antes de aplicar el producto.

→ CAMPOS DE APLICACIÓN

Lubricación de cintas.





SINTODRY

→ COMPATIBILIDAD DE LA FORMULACIÓN

Sintodry es compatible con la mayoría de los materiales normalmente presentes en la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica, siempre que sea utilizado según lo indicado por el fabricante. En caso de duda, evaluar sobre el material antes de utilizarlo.

Sintodry es escasamente compatible con lubricantes tradicionales (jabones y aminos) por lo que se aconseja una limpieza de las líneas antes de su aplicación.

→ PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN Y EL ALMACENAJE

Conservar en el envase original, evitando la exposición a temperaturas extremas. Consultar la ficha de datos de seguridad.

→ METODOLOGÍA DE TITULACIÓN

No disponible.

→ CONFECCIÓN

Bombona de 25 kg.

*Las informaciones indicadas se han establecido para condiciones normales de uso. En condiciones que difieran de la norma, por ejemplo: en función de la dureza del agua, del método de trabajo o por problemas de limpieza, aconsejamos nos consulten; nuestro servicio técnico estará encantado de aconsejarle y de colaborar con ustedes.

