



SINTODRY

.....
Formule pour les systèmes de lubrification à sec des tapis transporteurs en plastique
et en acier
.....

→ DESCRIPTION

Sintodry est un lubrifiant liquide pour les tapis transporteurs utilisés pour la manutention des récipients en plastique (PET), des cartons de type TETRA pour liquides, du verre et des boîtes de conserve, à utiliser exclusivement sur les convoyeurs en plastique dans les industries alimentaire, cosmétique et pharmaceutique.

Sintodry est administré sous forme non diluée avec des intervalles très longs entre chaque pulvérisation (1-3 heures).

Sintodry ne mousse pas et permet d'éliminer totalement la consommation d'eau, réduisant considérablement les coûts d'exploitation.

Sintodry est distribué à travers des systèmes centralisés spécialement conçus (Lubimatic Control Dry). Pour plus de détails, se référer à la documentation spécifique.

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect physique : liquide blanc

pH (20°C; sol. 100%) : 5.0 ± 0.5

Densité relative à 20 C : 0,98 - 1,05

Teneur en phosphore (P) : absent

Odeur : inodore

Les données chimiques et physiques indiquées représentent les caractéristiques typiques du produit dérivant des analyses auxquelles il est soumis. Ces valeurs ne sont pas des spécifications.

→ MODE D'EMPLOI*

La distribution de **Sintodry** s'effectue sans dilution à l'aide de systèmes centralisés de haute précision tels que Lubimatic Control Dry, en divisant l'installation en zones dans le cas de lignes particulièrement longues ou complexes et en utilisant des buses à jet plat. La fréquence de pulvérisation est fonction de la vitesse de la ligne. La compatibilité avec le matériau d'emballage doit être évaluée avant l'application de la formulation.

→ DOMAINES D'APPLICATION

Lubrification de convoyeurs en matière plastique.





SINTODRY

→ COMPATIBILITÉ DE LA FORMULATION

Sintodry est compatible avec tous les matériaux que l'on trouve normalement dans l'industrie alimentaire, cosmétique et pharmaceutique lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions du fabricant. En cas de doute, évaluer le matériel individuel avant de l'utiliser.

Sintodry est peu compatible avec les lubrifiants traditionnels (savons et amines), il est donc recommandé de laver les lignes avant l'application.

→ CONSIGNES POUR LA MANIPULATION ET LE STOCKAGE

Conserver dans l'emballage d'origine à l'abri des températures extrêmes. Consulter la fiche de sécurité.

→ EMBALLAGE

Flacons de 1 kg net en boîtes de 4 kg.

Bidons de 25 kg net.

Fûts de 200 kg net.

BIG de 1000 kg net.

*Les indications données ont été établies pour des conditions générales d'utilisation. Dans des conditions s'écartant de la norme, par exemple en raison de la dureté particulière de l'eau, de la méthode de travail ou de problèmes de nettoyage, nous vous suggérons de nous consulter ; notre service technique se fera un plaisir de vous conseiller et de collaborer avec vous.

