SINTODRY

Formulado a ser usado nos sistemas de lubrificação a seco de tapetes transportadores em material plástico e em aço inox

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Sintodry é um lubrificante líquido para tapetes transportadores dedicados à movimentação de recipientes em plástico (PET) e cartão poliacoplado (tipo TETRA) para líquidos, vidro e latas, a ser aplicado exclusivamente em tapetes de plástico no setor alimentar, cosmético e farmacêutico.
Sintodry deve ser pulverizado na forma não diluída, com intervalos entre uma aplicação e a sucessiva mesmo muito longos (1-3 horas).
Sintodry não produz espuma e elimina completamente os consumos de água, reduzindo sensivelmente os custos operacionais.
Sintodry é aplicado através de sistemas centralizados adequadamente estudados (Lubimatic Control Dry). Para mais informações consultar a documentação específica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto físico: Líquido branco
pH (20°C, em solução a 100%): 5,0 ± 0,5
Densidade relativa a 20ºC: 0,98 - 1,05
Odor: inodoro.

Os dados físico-químicos indicados representam características típicas do produto resultantes das análises a que foi submetido. Estes valores não constituem uma lista pormenorizada.

MODO DE APLICAR

A aplicação de **Sintodry** deve ser feita sem diluição, através de sistemas centralizados de alta precisão como Lubimatic Control Dry, subdividindo a linha por sectores, no caso de tapetes particularmente longos ou complexos e utilizando bicos de pulverização a leque. A frequência de pulverização é feita em função da velocidade de deslizamento das linhas. A compatibilidade com o material das embalagens deve ser avaliada antes da aplicação do formulado.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Lubrificação de tapetes transportadores em material plástico.

Referência: SINTODRY_TDS_PT_3100820_Portugal

AEB BIOQUÍMICA PORTUGUESA S.A. • Parque Industrial de Coimbrões, Lote 123/124 , Fragosela, 3500-618 Viseu (PT)
+351 232470350 • aeb.bioquimica@mail.telepac.pt • www.aeb-group.com

SINTODRY

⇢ COMPATIBILIDADE DO FORMULADO

Sintodry é compatível com todos os materiais normalmente presentes nas indústrias alimentares, cosméticas e farmacêuticas quando aplicado segundo as indicações do fabricante. Em caso de dúvida fazer um ensaio em cada material antes da aplicação do produto.
Sintodry é pouco compatível com os lubrificantes tradicionais (sabões e aminas), por isso, recomenda-se a lavagem das linhas antes da sua aplicação.

⇢ RECOMENDAÇÕES SOBRE A MANIPULAÇÃO E O ARMAZENAMENTO

Conservar o formulado nas embalagens originais, afastado de temperaturas extremas. Consultar a ficha de segurança.

⇢ EMBALAGENS

Frascos com 1 kg.
Bidão com 25 kg.

*As indicações citadas foram estabelecidas para condições de utilização geral. Em situações que alterem as condições normais, por exemplo, a dureza da água, o método de trabalho ou por problemas de limpeza, sugerimos consultar-nos: o nosso serviço técnico está à vossa disposição para aconselhar-vos e colaborar convosco.

Referência: SINTODRY_TDS_PT_3100820_Portugal

AEB BIOQUÍMICA PORTUGUESA S.A. • Parque Industrial de Coimbrões, Lote 123/124 , Fragosela, 3500-618 Viseu (PT)
+351 232470350 • aeb.bioquimica@mail.telepac.pt • www.aeb-group.com