



SINTOLUBE

.....

Lubrificante à base de silicone indicado para embalagens PET e cartão poliacoplado

.....

→ DESCRIÇÃO TÉCNICA

Sintolube é um lubrificante líquido sintético, à base de silicone, para tapetes transportadores de embalagens para líquidos em PET e cartão poliacoplado utilizadas nos sectores alimentar, cosmético e farmacêutico.

Sintolube é utilizado em tapetes em plástico e é compatível com os rótulos presentes nas embalagens.

Sintolube é insensível à dureza da água de diluição e foi especialmente estudado para evitar possíveis fenómenos de stress cracking nas embalagens PET.

Sintolube quando usado em concentrações ideais não apresenta formação de espuma.

→ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto físico: líquido límpido de coloração branca

pH (em solução a 1%): 5,5 + 0,5

Densidade relativa a 20°C: 1,0 + 0,05

Teor em fósforo (P): ausente

Odor: inodoro

Os dados físico-químicos indicados representam características típicas do produto resultantes das análises a que foi submetido. Estes valores não constituem uma lista pormenorizada.

→ MODO DE APLICAR

A aplicação de **Sintolube** deve ser feita através de sistemas centralizados de alta precisão como Lubimatic Control Dry, subdividindo a linha por sectores no caso de tapetes particularmente longos ou complexos e utilizando bicos de pulverização a leque. Assegura um bom deslizamento dos recipientes sobre os tapetes permitindo obter um elevado rendimento dos equipamentos. A concentração de aplicação é entre 0,2% e 0,6% e varia em função da velocidade de deslizamento das linhas e da frequência das pulverizações. A compatibilidade com o material das embalagens deve ser avaliada antes da aplicação do formulado.

→ CAMPOS DE APLICAÇÃO

Lubrificação de tapetes transportadores em aço e em plástico.





SINTOLUBE

→ COMPATIBILIDADE DO FORMULADO

Sintolube é compatível com todos os materiais normalmente presentes nas indústrias alimentares, cosméticas e farmacêuticas quando aplicado segundo as indicações do fabricante. Em caso de dúvida fazer um ensaio em cada material antes da aplicação do produto.

→ RECOMENDAÇÕES SOBRE A MANIPULAÇÃO E O ARMAZENAMENTO

Conservar o formulado nas embalagens originais, afastado de temperaturas extremas. Consultar a ficha de segurança.

→ METODOLOGIA DE TITULAÇÃO

Não disponível.

→ EMBALAGENS

Bidão com 25 kg.

As indicações citadas foram estabelecidas para condições de utilização geral. Em situações que alterem as condições normais, por exemplo, a dureza da água, o método de trabalho ou por problemas de limpeza, sugerimos consultar-nos: o nosso serviço técnico está à vossa disposição para aconselhar-vos e colaborar convosco.

