TORESAN

Detergente clorattivo ad azione igienizzante

DESCRIZIONE TECNICA

Toresan è un detergente liquido con cloro adatto per tutti i trattamenti di pulizia manuale laddove sia necessario ottenere una corretta azione lavante unita ad un effetto decontaminante e deodorante.

Toresan è in grado di liberare un tenore in cloro elevato (120 ppm in soluzione all'1%) idoneo anche per situazioni di sporco e contaminazione microbica elevata.

Toresan risulta ideale anche in tutti quei casi in cui è necessario ottenere un effetto decolorante a causa della presenza di sporco associato a colorazioni particolare (sporco vegetale, caffè, tè...).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico: liquido limpido di colore giallo
pH (in soluzione all'1%): 12 ± 0,5
Densità relativa a 20°C: 1,30 ± 0,05
Profumazione: assente

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto derivanti dalle analisi a cui esso è sottoposto. Questi valori non costituiscono specifica.

MODALITÀ D'USO

Utilizzare **Toresan** con concentrazioni variabili dallo 0,5% all'1,5% in funzione della tipologia e del grado di sporco presente. Risciacquo finale con acqua potabile fino alla completa eliminazione di ogni possibile residuo di detergente.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Detergenza e igienizzazione all'interno di strutture scolastiche, asili, caserme, ospedali, case di riposo ed alberghi, di superfici dure, attrezzature, bidoni dei rifiuti e celle frigorifere. Lavaggio pavimenti di cucine e centri cottura. Lavaggio pareti e superfici in acciaio inox. Trattamento di servi igienici, spogliatoi, saune, piscine.

Referenza: TORESAN_TDS_IT_0130417_Italy

AEB SPA • Via Vittorio Arici, 104 - S. Polo 25134 Brescia (Italia) • +39 030 23071 • info@aeb-group.com • www.aeb-group.com

TORESAN

COMPATIBILITÀ DEL FORMULATO

Toresan risulta compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti se utilizzato secondo le indicazioni del produttore. Evitare il contatto con superfici in rame, alluminio e ferro zincato. In caso di dubbio valutare il singolo materiale prima dell'utilizzo.

PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE E LO STOCCAGGIO

Conservare negli imballi originali lontano da temperature estreme e dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio può influire sulla fluidità del formulato. Consultare la scheda di sicurezza.

CONSERVAZIONE E CONFEZIONI

Taniche da kg 10 netti.

Le indicazioni riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. In condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, del metodo di lavoro o per problemi di pulizia, suggeriamo di consultarci; il nostro servizio tecnico sarà lieto di consigliarvi e di collaborare con Voi.

Referenza: TORESAN_TDS_IT_0130417_Italy

AEB SPA • Via Vittorio Arici, 104 - S. Polo 25134 Brescia (Italia) • +39 030 23071 • info@aeb-group.com • www.aeb-group.com