



# VEROFOAM SF

.....

Detergente espumógeno alcalino

.....

## → DESCRIPCIÓN

**Verofoam SF** es un detergente espumógeno de media alcalinidad que se utiliza para el lavado diario de superficies en la industria alimentaria y en el sector ganadero. Posee una gran capacidad secuestrante. **Verofoam SF**, gracias también a la presencia de tensioactivos, es capaz de eliminar de manera efectiva varios tipos de contaminación orgánica típica de la industria alimentaria, como grasas animales, vegetales y suciedad proteica. Verofoam SF posee un gran poder de agarre en superficies verticales. **Verofoam SF** se puede aplicar con una amplia gama de equipos dispensadores (Easyfoam P, Combifoam, Foamlance, sistemas centralizados, etc.).

## → CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto físico: líquido límpido amarillo claro

pH: > 12

pH (solución al 6% a 20°C): > 12

Densidad relativa a 20°C: 1,15 ± 0,05

Los datos químico-físicos indicados representan características típicas del producto derivados de los análisis a los que ha sido sometido. Estos valores no constituyen especificaciones.

## → FORMA DE EMPLEO\*

Prelavar con agua (temperaturas indicadas de 35°C a 50°C) seguidamente dispersar la espuma de **Verofoam SF** directamente sobre las superficies a lavar en concentraciones entre el 3 y 6% dependiendo del tipo de suciedad y el nivel de contaminación presente. Después de 10-15 minutos de contacto, realizar un enjuagado final con agua potable hasta la completa eliminación de cualquier posible residuo de detergente. Evitar el contacto prolongado con las superficies (> 1 hora).

## → CAMPOS DE APLICACIÓN

**Verofoam SF** se aplica en la limpieza de paredes, suelos, exteriores de equipos y líneas, superficies de trabajo y cintas transportadoras.





## VEROFOAM SF

### → COMPATIBILIDAD DE LA FORMULACIÓN

**Verofoam SF** es compatible con la mayoría de los materiales presentes normalmente en la industria alimentaria si es utilizado según lo indicado por el fabricante. Evite el contacto con aleaciones ligeras (aluminio) y con hierro galvanizado. En caso de duda valorar sobre el material antes de utilizarlo.

### → PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN Y EL ALMACENAJE

Conservar en el envase original alejado de temperaturas extremas. Consultar la ficha de datos de seguridad.

### → METODOLOGÍA DE TITULACIÓN

Retirada: 50 ml de solución de lavado

Indicador: Fenolftaleína

Titulante: Ácido clorhídrico (HCl) 1N

% (v/v) **Verofoam SF** = ml titulante x 1,001

% (p/p) **Verofoam SF** = ml titulante x 1,176

### → CONFECCIÓN

Bombonas de 20 kg netos.

BIG de 1.000 kg netos.

\* Las informaciones indicadas se han establecido para condiciones normales de uso. En condiciones que difieran de la norma, por ejemplo: en función de la dureza del agua, del método de trabajo o por problemas de limpieza, aconsejamos nos consulten; nuestro servicio técnico estará encantado de aconsejarle y de colaborar con ustedes.

