

# SILOFOGGER

Sűrített levegővel működő aeroszolos porlasztó fertőtlenítő, biocid és rovarirtó szerekhez



## LEÍRÁS

**Silosfogger** egy sűrített levegővel működő **adagoló sterilizáló, biocid és rovarirtó szerek vizes oldatának** porlasztásához. Silosfogger alkalmas **fertőtlenítőszer** **oldatának** porlasztásához is.

A **Silosfogger** teljesítményét a porlasztó fúvóka határozza meg, mely zárt környezetben képes **hat métert meghaladó áramlást** megvalósítani.

Tulajdonságainak köszönhetően a **Silosfogger** eléri a kezelt környezet legkényelmetlenebb és legtávolabbi pontjait is.

A mennyezet, üregek, vezetékek, szívókémények, szellőztető rendszerek nem jelentenek problémát, mivel a nagy teljesítményű sugár és a **Silosfogger** által előállított porlasztás garantálja a **bejutást a legkisebb helyekre** és biztosítja a kezelt környezet megfelelő telítettségét.

**Silosfogger** kényelmes és biztonságos, mivel csak egy csatlakoztatást igényel a sűrített levegő vezetékéhez vagy egy mobil kompresszorhoz.

A **Silosfogger** kis mérete lehetővé teszi a **könnyű szállítást és elhelyezést**.



Silosfogger

## TECHNIKAI JELLEMZŐK

- 1 Csak sűrített levegővel működik  
(nincs szükség elektromosságra)
- 2 9 és 18 literes rozsdamentes acél tartály
- 3 Adagolás 4 bar-on kb. 300 g/perc
- 4 Lefedtettség 1 perc alatt kb. 10m x 10m H6m
- 5 Nyomásszabályozó manométerrel
- 6 Adagoló indító/záró szelep
- 7 Légtelenítő/biztonsági szelep
- 8 Levegő bemenet 8mm

Silosfogger levegőhöz csatlakoztatva működik.

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

### STERILIZÁLÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS:

- 1 Tisztaterek
- 2 Palackozó részlegek
- 3 Borászati, élelmiszeripari, agrár-élelmiszeripari részlegek
- 4 Tárolási részlegek
- 5 Szerelő műhelyek és/vagy egyéb munkaterületek
- 6 Üzletek
- 7 Mosodák
- 8 Csarnokok általában
- 9 Irodák általában
- 10 Bármely környezetben, ahol egy gyenge párást nem okoz problémát

A **Silosfogger** használatát a felhasznált termékkel való tökéletes kombináció teszi optimálissá, amelyet az AEB szakembereivel együtt kell kiválasztani, figyelembe véve a környezetet, a jelenlévő anyagot, az időt és a kívánt eredményt.



## 18 I-ES SILOFOGGER KOCSIN + 4T TELESZKÓPOS RÚDDAL

Silosfogger **kocsira szerelt** változata is rendelkezésre áll; ez **könnyen szállíthatóvá és manőverezhetővé** teszi. Ha különféle oldatokat kíván használni **lehetőség van 6 Silosfogger vagy 6 különböző terméket tartalmazó kanna elhelyezésére.**

### TECHNIKAI JELLEMZŐK

- 1** 304-es rozsdamentes acélból készült, tehát nagy stabilitással, szilárdsággal és ellenálló képességgel rendelkezik
- 2** A 4 keréknek köszönhetően könnyű manőverezni, amelyek közül 2 fékkel van ellátva
- 3** **80 x 80 alapján akár 6 Silosfogger is elhelyezhető**
- 4** **A rúd magassága 2,5 méter, mely egészen 4 méterig hosszabbítható**
- 5** Körülbelül 2000 köbmétert fed le, minden oldalon 5 méteres sugárral a 4 fúvókából álló 4T KIT-nek köszönhetően

### SILOFOGGER OPCIÓK

Két opció áll rendelkezésre a Silosfogger-hez: a **KIT TIMER** és a **KIT 4T**.



#### KIT TIMER

Elektromos panel mágnes szeleppel és időzítővel a programozható indításhoz és leállításhoz, minden Silosfogger modellhez használható. Ezáltal a Silosfogger működtethető anélkül, hogy személyzet lenne a környezetben, ahol porlasztást kívánunk végezni.



#### KIT 4T

4 fúvókából áll, melyek rögzíthetők (a mellékelt tartókeret segítségével) bárhol, ahol csak szükséges. Kettős levegő/termékcsővel van csatlakoztatva a Silosfogger-hez, körülbelül 2000 köbméter felületet porlaszthat, minden oldalán 5 méteres sugarat elérve.

