

MULTIFOAM

Nebulizzatori schiumogeni multiuso per il lavaggio e l'igienizzazione delle superfici



Multifoam e **Multifoam Inox** possono essere utilizzati per molteplici impieghi di lavaggio in tutte le tipologie di industrie. Si tratta di macchinari professionali per la nebulizzazione di detersivi, disinfettanti, oli lubrificanti e qualsiasi altra sostanza in forma liquida.

MULTIFOAM L24-L50

Nebulizzatore schiumogeno multiimpiego a bassa pressione con serbatoio da 24 o da 50 litri.

MULTIFOAM INOX L24-L50

Nebulizzatore schiumogeno multiimpiego in acciaio inox 18/8 a bassa pressione con serbatoio da 24 o da 50 litri.

Le due attrezzature progettate e messe a punto da AEB consentono di effettuare:

- la pulizia con **schiumadetersivi**;
- la nebulizzazione di **detersivi tradizionali**;
- l'igienizzazione ambientale con nebulizzazione di **igienizzanti e detersivi igienizzanti**.

LA GAMMA DI FORMULATI AEB IDEALI PER L'UTILIZZO CON MULTIFOAM E MULTIFOAM INOX

SCHIUMADETERSIVI

STERIFOAM

Schiumadetersivo neutro, ad attività igienizzante non basata su ossidanti, per qualsiasi tipo di superficie.

AROFOAM

Schiumadetersivo alcalino, per il lavaggio quotidiano delle superfici.

OLIFOAM

Schiumadetersivo solventato liquido a media alcalinità in grado di rimuovere agevolmente residui di grasso, olio vegetale e minerale.

SANIFOAM

Schiumadetersivo alcalino a forte contenuto in cloro in grado di rimuovere efficacemente le svariate tipologie di contaminazione organica.

VEROFOAM

Schiumadetersivo a media alcalinità; consente l'efficace rimozione di svariate tipologie di contaminazione organica.

REMOFOAM

Schiumadetersivo ad alta alcalinità; rimuove efficacemente svariate tipologie di contaminazione organica.

CEPOFOAM

Schiumadetersivo acido per la rimozione efficace di svariate tipologie di contaminazione inorganica (calcare) anche su superfici molto contaminate.

CELOFOAM

Schiumadetersivo disincrostante acido in grado di rimuovere svariate tipologie di contaminazione inorganica (calcare) anche su superfici molto contaminate.

CELOFOAM SAN

Schiumadetersivo acido ad azione igienizzante in grado di rimuovere efficacemente svariate tipologie di contaminazione inorganica (calcare) anche su superfici molto contaminate.

DETERSIVI TRADIZIONALI

CLEM

Detersivo liquido neutro concentrato, mediamente schiumogeno, adatto per tutti i trattamenti di pulizia manuale.

DOMAL

Detersivo liquido alcalino adatto per la pulizia di materiali in alluminio in tutti i settori dell'industria alimentare e nell'imbottigliamento delle bevande.

IGIENIZZANTI E DETERSIVI IGIENIZZANTI

AMINOSEPT 10

Detersivo disinfettante basato su tecnologia triammina. Non contiene alcol né quaternari d'ammonio e possiede un'attività ad ampio spettro.

QUATESAN

Igienizzante liquido neutro che, grazie alla presenza in formula di sali quaternari di ammonio, ha proprietà distaccante ed igienizzante, e sviluppa anche effetto anti-alga.

GLUTASAN

Igienizzante liquido neutro; è una classica combinazione sinergica di aldeide glutarica e sali quaternari d'ammonio che formano un prodotto ad ampio spettro di attività.

PERCISAN SF

Igienizzante schiumogeno ossidante per superfici a base di acido citrico in perossido d'idrogeno, ad ampio spettro di attività; è consigliato per il trattamento di igienizzazione terminale di superfici dure.



MULTIFOAM L24-L50

- 1 Serbatoio da 24 o da 50 litri utilizzabile fino a una pressione di 10 bar (caricabile con normali compressori)
- 2 Lancia da 70 centimetri costituita da: tubo in PVC (di 5 metri nel modello da L24 e di 10 metri in quello da L50), 2 ugelli schiumogeni e 1 ugello nebulizzatore
- 3 Ruote autolubrificanti
- 4 Valvola di sicurezza a scarico diretto
- 5 Manometro 0-12 bar
- 6 Indicatore di livello

La verniciatura interna ed esterna con resine epossidiche consente all'attrezzatura di resistere in modo efficace a qualsiasi tipo di detergente o igienizzante, sia acido che alcalino, senza pericoli di corrosione.

MULTIFOAM INOX L24-L50

Esclusivamente in acciaio inox 18/8 AISI 304

- 1 Serbatoio da 24 o da 50 litri utilizzabile fino a una pressione di 8 bar (caricabile con normali compressori)
- 2 Lancia da 70 centimetri costituita da: tubo in PVC (di 5 metri nel modello da L24 e di 10 metri in quello da L50), 2 ugelli schiumogeni e 1 ugello nebulizzatore
- 3 Ruote autolubrificanti
- 4 Valvola di sicurezza a scarico diretto
- 5 Manometro 0-12 bar
- 6 Indicatore di livello

Dotati di carrello per un'agevole movimentazione, i Multifoam Inox sono in acciaio inox A304 per evitare i problemi derivanti dalla corrosione dei serbatoi in ferro e per resistere a prodotti chimici particolarmente aggressivi*.

* L'acciaio inox serie 300 (304-316) non ha un buon grado di resistenza contro il cloro, pertanto si sconsiglia di inserire liquidi contenenti questa sostanza all'interno del serbatoio.



Multifoam Inox