



SINTODRY

.....

用于塑料传送带的全干型润滑剂

.....

→ 说明

Sintodry是一种液体润滑剂，用于装有液体产品/玻璃/罐头的塑料（PET）包装物和利乐（TETRA）包装物的输送，适用于食品、化妆品和医药行业的塑料传送带的润滑。

Sintodry可以直接使用、无需稀释，喷洒效果持久，一次喷洒的润滑效果可持续1-3小时后再需做下次喷洒。

Sintodry无泡沫产生，可以实现零水耗，从而显著降低运营成本。

Sintodry的喷洒由与其配套设计的集成控制系统（干型润滑剂控制系统）配合完成。

有关该系统详细信息，请参阅专用文档。

→ 技术特征

外观：乳白色液体

pH值（1%溶液）：7.0±0.5

20°C时的相对密度：1,0±0.05

磷含量（P）：无

气味：无味

上述化学、物理数据仅代表从产品分析中得出的产品典型特征，而非产品规格。

→ 使用说明*

Sintodry可以直接使用、无需稀释，由高精度集成设备，如全干型润滑剂控制系统（Lubimatic Control Dry）配合完成喷洒。集成设备可在控制柜处实现分区控制，也可完成较长或较复杂生产线的喷洒。**Sintodry**通过喷嘴进行扇形喷洒，喷洒的频率取决于生产线的运行速度。在使用本产品之前，应测试其与包装材料的相容性。

→ 应用领域

适用于塑料传送带的润滑。

→ 配方的相容性

如按照生产商的说明进行使用，**Sintodry**与食品、化妆品和医药行业中大多数常用材料都是相容的。如有疑问，请在使用本产品前对单一材料进行相容性测试。

Sintodry几乎不与传统润滑剂（肥皂和胺）相容，因此建议在使用Sintodry之前清洗生产线。





SINTODRY

→ 处理和储存的预防措施

存放在原始容器内，避免极端温度。请参阅《材料安全数据表》。

→ 包装形式

1千克/瓶，每箱1千克*4瓶。

25千克/箱。

200千克/箱。

1000千克/集装箱桶。

*The indications have been established for general use conditions. For conditions differing from the norm, for example depending on the particular water hardness, the working method or cleaning problems, please consult us; our technical service will be pleased to advise you and to cooperate with you.

